

## 3M526智能轻型绝缘材料3M527

产品名称	3M526智能轻型绝缘材料3M527
公司名称	海邦实业上海有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区洞泾镇莘砖公路3366号1幢
联系电话	18017259379

## 产品详情

3m 526 绝缘材料涂覆施工

配合使用 526 专用自动涂覆设备，可以实现线上自动涂刷施工，操作简单，施工快捷。

5.1 自动涂覆设备参数：

设备自重：35-40Kg。

携带涂料后的重量：约 50-55kg。

行进速度：约 3 米/分钟

相关产品：3M525W自固化绝缘防护包材，3M527绝缘材料，

3M 82-A1海缆中间接头、3M 82-A2海缆中间接头，3M SCOTCHCAST LVI系列、3M 82-BF系列、

3M82-F1/3M82-F2 电缆中间接头、3M82-BF1、3M91-NBA系列、3M92-NBA系列、

3M8096-2矿用电缆中间接头、3M8096-4矿用电缆中间接头，3M8096-6矿用电缆中间接头等

海邦

5.2 自动涂覆设备组成部分：

526专用自动涂覆设备主要由行走模块、涂覆模块、无线控制系统和在线监测摄像装置等部分组成。

### 5.3 施工条件

底材温度不低于5℃，天气状况应良好、无雨雪等。需做好相应安全保障和劳动保护准备。

### 5.4 施工

#### 5.4.1 施工前的准备：

- 1) 专业人员测试架空导线直径，档距等参数。
- 2) 将 526 绝缘材料放置在涂覆设备相应的部位固定待用。
- 3) 将配套的 40 ~ 60 厘米的软管一端连接在 526 绝缘材料料桶的出口。

#### 5.4.2 施工

- 1) 将涂覆设备吊装到将要涂覆的架空导线的一端。
  - 2) 将模头连接到机器人上并固定、锁紧。
- 5 -
- 3) 连接并调试远端控制系统，可以在地面上对机器人进行控制。
  - 4) 电脑控制界面选择相应的线径，启动设备开始涂覆。
  - 5) 涂覆完毕后，将机器人从架空线上卸到地面，切换新的涂料后重新吊装涂覆。