

防爆电加热暖风机 D40矿用电加热暖风机材质及价格

产品名称	防爆电加热暖风机 D40矿用电加热暖风机材质及价格
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:D40 名称:矿用电加热暖风机 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

防爆电加热暖风机 D40矿用电加热暖风机材质及价格

D80矿用电加热暖风机，D60矿用电加热暖风机，D40矿用电加热暖风机，D20矿用电加热暖风机，工业厂房用电加热暖风机，矿井口用电加热型暖风机

D20D40D60D80型矿用暖风机介绍：

电加热暖风机可广泛应用在工矿企业的生产车间和大型公共建筑内。可根据需要安装在侧面或安装在顶棚。我厂还可根据用户需要设计生产顾客所需的暖风机。热交换器根据通入热媒的不同可以采用多种形式的换热排管。轴流风机配用低噪音、效率叶片、风量大、风速均匀稳定。D型电暖风机不适用于：有腐蚀气体；蒸汽弥漫。灰尘较大；遇到高温能碳化的物质，导电粉尘。有能破坏电器绝缘的气体或颗粒粉尘等场所。

D40矿用电加热暖风机技术参数：

型号：D40

名称：矿用电暖风机

风量m³/h：3200

电压v：380/660

功率kw：26

外形尺寸：700*650*500

D20D40D60D80型矿用暖风机结构特点：

暖风机主要由热交换器、轴流风机、箱体和百叶窗组成。热交换器根据通入热媒的不同可以采用多种形式的换热排管。轴流风机配用低噪音、效率叶片、风量大、风速均匀稳定。

1安装本机时，首先检查机器是否完好。

2换热器进出水管应安装阀门，进出水主管径应大于换热器的管径。

3本机应安装在15℃以上的室内。

4试机前，风扇叶片须打开，检查风扇叶片与机器有无刮碰现象，开机时应注意电机旋转方向应与箭头标牌方向相同。

5电机轴承每年清洗一次，并加注润滑油。

6换热器使用热水温度不得超过130℃，PH值不大于8，以免降低使用寿命。

以上是对D20D40D60D80型矿用暖风机报价的详细信息，由泰安市北山机械设备有限公司自行提供，如果您对D20D40D60D80型矿用暖风机报价的信息有什么疑问，请与该公司进行进一步联系，谢谢合作！