劲博阀控式铅酸蓄电池JP-HSE-65-12 12V65AH厂家

产品名称	劲博阀控式铅酸蓄电池JP-HSE-65-12 12V65AH厂家
公司名称	北京菲特斯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	劲博:蓄电池 JP-HSE:12V65AH 江西:江西
公司地址	北京市昌平区回龙观镇枫丹丽舍西路2号楼116
联系电话	18612228180

产品详情

劲博阀控式铅酸蓄电池JP-HSE-65-12 12V65AH厂家

工厂先后通过美国UL认证；CE认证；IOS9001质量管理体系认证；CQC认证；进出口商品检验局出口质量许可证；邮电工业产品入网许可证；电力工业安全许可证；电信入网证；国防通信设备器材许可证；同时也是伏光电源产品合格供应厂商，2008年成为北京奥运会景观重点工程之一.....首都机场起降航线可视区域核心区夜景太阳能照明工程指定供应商。经过多年努力，产品已广泛应用于北京、山西、河北、东北地区、内蒙古等地的新农村建设之中。

应用程序的整合

数据中心运行越多的应用程序，管理它们就会更加复杂、昂贵。因此，假设整合成尽可能少的几个应用程序，财政预算就会减少一大笔，当然，应用程序和所需的任务必须匹配上。如果这些都是开源的应用程序(有可能意味着是基于Linux的)，就会有显著储存的潜在性，无论在操作系统和应用程序的许可证方面的费用，还是CALS①。

记住，技术支持的成本还在，微软等大型厂商的案例表明，开源软件的所有权的总成本不低于封闭源代码。但最起码，你可能能够从有封闭源代码的厂商使用开放源交换到更好的交易筹码。

无论是在宏观层面上看整个数据中心的运营方式的结构，从微观层面上的已有的些许变化，都会给我们很大的启发。例如，你可以就系统可用性设定自己“ 五个九 ”的目标，前提是评估一下是否真的有必要。要是达到这一目标的99.9%，会降低多少成本?对整体的业务的盈利能力有什么影响?等等。

如果确定只有少数几个应用程序能保证99.999%的正常运行时间，那么就要考虑此数据中心是否是对于这些应用程序是否适用。如果低于此级别的服务，一个专门的应用服务提供商可能能够以固定的较低成本补偿给每个用户一些费用。反之，提供不必要的冗余是没有意义的，只会把钱付诸东流。

小型灯具、大型UPS和计算机备用电源、消防系统和安全防卫系统不间断电源、

电子仪器及其他备用电源，非动力电瓶

劲博蓄电池型号规格:

编号型号规格外型尺寸(mm)重量(kg)16M1.3AC6V1.3Ah/20HR98*24*580.2926M3.2AC6V3.2Ah/20HR124*33*670.6236M4AC6V4Ah/20HR71*47*1070.6846M5AC6V5Ah/20HR169*34*750.9856M10AC6V10Ah/20HR150*50*981.65612M1.3AC12V1.3Ah/20HR97*44*590.55712M2.2AC12V2.2Ah/20HR178*35*670.96812M3.3AC12V3.3Ah/20HR134*67*661.32912M4AC12V4Ah/20HR90*70*1071.321012M7AC12V7Ah/20HR151*66*1022.161112M10AC12V10Ah/20HR152*99*1013.281212M12AC12V12Ah/20HR152*99*1013.681312M15AC12V15Ah/20HR152*99*1013.971412M17AC12V17Ah/20HR180*77*1675.271512M24AT12V24Ah/20HR177*166*1268.061612M24AL12V24Ah/20HR165*125*1758.061712M31AL12V31Ah/20HR194*129*17910.318HSE38-1212V38Ah/10HR198*165*17012.719HSE55-1212V55Ah/10HR229*138*22817.520HSE65-1212V65Ah/10HR349*166*17421.021HSE70-1212V70Ah/10HR260*168*22821.722HSE80-1212V80Ah/10HR260*168*22826.523HSE90-1212V90Ah/10HR328*173*22927.423HSE100-1212V100Ah/10HR328*173*22929.524HSE120-1212V120Ah/10HR406*174*23335.225HSE150-1212V150Ah/10HR484*168*24044.526HSE200-1212V200Ah/10HR523*241*24562.027MSE-1002V100Ah/10HR170*72*2296.1028MSE-2002V200Ah/10HR172*108*36714.629MSE-3002V300Ah/10HR168*149*36720.530MSE-4002V400Ah/10HR210*175*36728.431MSE-5002V500Ah/10HR241*172*36732.832MSE-8002V800Ah/10HR410*175*36757.033MSE-10002V1000Ah/10HR475*175*36765.0

【注意】

1.阀控密封式电池无需加和维护，严禁在使用过程中掀开顶盖

2.出厂后，须每隔6个月充电一次

3.使用前请检查蓄电池的外观，使用过程中应避免强烈震动或机械损伤，电池过放电后必须立刻充电

4.蓄电池的安装必须由专业人士来进行，如不慎电池壳破裂，请用大量清水冲洗，必要时请就医

5.建议循环使用温度为5°C-35°C，电池严禁淋雨、浸水

6.安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱

7.电池在多只并联使用时，请按电池标识“ + ”、“ - ”极性依次排列，电池之间的距离不能小于-15mm

8.在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，***避免将金属工具同时接触到电池正、负端子

9.若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联

10.和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并固定好连接线

11.使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热，储存室之温度必须在-20°C-40°C之间，电池不得靠近火源，远离热源，避免阳光直射

12.电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等，请勿使用化学清洗剂清洗电池

13.请勿自行拆修、分解电池，否则内部的腐蚀物可能带来损伤，应到维修店进行维护。拆卸盖片或装入时，避免造成盖片缺陷，而影响电池正常使用

【注意事项】

1）电池两极不能短路,外壳严禁碰击,充放电过程中***保持正立摆放，不能将电池置于蜜封空间内，必须保持通风

2）尽量请使用恒流恒压蓄电池专用充电器

3）长时间过高充电（过充电）会缩短电池寿命；长时间过低充电（未充足）会影响负载工作或导致电压异常。充电***用恒压限流充电器。切勿并联充电，否则会缩短电池寿命。充电时一定先把充电器的正（红）、负（黑）充电夹对应夹好电池，切勿反接。充好后，先关掉电源开关，再取电池夹