

镀锌格宾网箱 铅丝网

产品名称	镀锌格宾网箱 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

镀锌格宾网箱，+++业务遍布全国+++由高强度的低碳钢丝使用机械编织而成，安平县建泰石笼网厂的钢丝的抗拉强度不少于38kg/m²，金属上锌量重量一般高于245g/m²，护岸石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

镀锌格宾网箱，石笼网（又名铅丝笼）车间，出产大丝径、大孔径的重型六角网，通过人工裁剪、折叠、加工成石笼网箱。石笼网车间室内面积2160平方米（36X60m），车间宽广明亮。石笼网车间操作工人和技能员120多人，年约出产重型六角网650万平方米，石笼网箱大约54万套。我公司石笼网车间可以出产6X8cm、8X10cm、8X12cm、10X12cm,10X15cm，12X15cm等规范的重型六角网。重型六角网，也称为挂网、拦石网、山体防护网等。重型六角网用优质钢丝机器拧编而成双绞格六边形金属网。

格宾网箱是由格宾网面构成的长方体箱形构件，是由有一定间隔大小的隔板组成若干单元格，一重用钢丝对每个隔板的周边和面板的边端都进行加固。格宾网所填料的大小一般是格宾网孔大小的1.5倍或2倍挑选，格宾网箱护岸规划能与当地的自然环境很好地融合，填料之间的空位为水气、养分供应了出色的通道，这种格宾网抗冲刷才干非常强，并且具有很高的抗洪强度，适用于水量较大且流速较快的河道。

六角网用途广泛：可用于边坡支护、山体岩面挂网喷浆、边坡培养美化、铁路高速公路隔绝护栏网，它还能制成石笼（网箱）、雷诺护垫,用于江河、坝堤及海塘的防治冲刷以及水库、河流截流用乱石网箱。描写上不只考虑了易于设备，一起还考虑了在像山崖这样的恶劣地形条件下能完结这种设备，即用少量的锚固和少量的开挖来完结快速简练的施工设备。根据防护网双绞规划的特性，即便在钢丝破损的情况下也可以承受落石的冲击。

石笼网是金属线材编织的角形网(六角网)制成的网箱,运用的金属线径是根据六角形的大小而不一样。如果是金属镀层的金属线六角形,则运用线径为2.0mm到4.0mm的金属线,如果是PVC包覆的金属线编织的六角网,则运用外径为3.0mm到4.0mm的PVC(金属)线.外框边沿的线则运用比六角网线粗一号的线。

格宾网扦插抛石联合方法就是在抛石施工的基础上，截取植物的枝条随即扦插入抛石空位之中的一种土壤生物工程方法。扦插—抛石联合方法是由扦插和抛石两有些构成的，在抛石护岸中铺放交错的平砌石块可以对底层土质、沙质等易腐蚀河滨起到一定的保护效果。