

新疆洗车房格栅昌吉玻璃钢格栅

产品名称	新疆洗车房格栅昌吉玻璃钢格栅
公司名称	乌鲁木齐地森海涛商贸有限公司
价格	200.00/件
规格参数	规格:1220*2440 颜色:可定制 材质:玻璃钢
公司地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)长春南路东三巷355号蓝调·一品小区B区1栋
联系电话	0991-6674795 18309911895

产品详情

联系人：曾经理，联系电话：18309911895

新疆洗车房格栅昌吉玻璃钢格栅

如何选择玻璃钢格栅

- 1、要确定需要玻璃钢格栅板是用来做什么的，也就是明确其使用目标。如洗车场的厂商买格栅板就是准备把格栅板用作洗车的承载板。
- 2、确定了玻璃钢格栅的用途之后，就是确定使用的格栅板的尺寸和规格的时候了。通过厂家的相关介绍可以大概的对格栅板有了一定的了解，如在洗车场内，可以选择2.5cm厚度的格栅板或者是3.8cm厚度的格栅板。在电镀设备厂，常用的是2.5cm厚度的格栅板。而在污水处理厂、化工厂经常是的是3.8cm厚度的格栅板。

3、选择了合适厚度的玻璃钢格栅之后，要计算出使用时格栅板的尺寸。如在洗车场中。一个洗车位的尺寸大多是1.220m*2.440m，而玻璃钢格栅的尺寸是1.220*3.660的，这就需要经过切割之后才能投入使用。

4、选择合适的原材料制作符合要求的玻璃钢格栅板，如使用在化工厂或者是污水处理厂的格栅板，就需要选择耐腐蚀性较高的树脂进行生产。新疆洗车房格栅昌吉玻璃钢格栅

安装方法

玻璃钢格栅铺设可由拖拉机或汽车改装的专用设备进行铺设，一般都是人工铺设。玻纤格栅每卷产品的纸筒两端各标有橙色和蓝色标记，在开始铺设之前，应选择胶面向下，确定上述标记颜色各在某一端，以方便施工而不致将胶面铺错。玻璃钢格栅铺设时，应保持其平整、拉紧，两边对齐，可以使用水平尺做平，使玻璃钢格栅具备有效的张力，铺完之后再干净的钢轮压路机碾压一遍。是玻璃钢格栅干净亮丽，更加色彩。常用的玻璃钢格栅有带自粘胶和不带自粘胶两种。带自粘胶的可直接在已平整的基层上铺设，不带自粘胶的通常采用不锈钢卡环和钢钉固定法。普通路段均采用不带自粘胶的玻纤格栅，固定所需材料为：50×50×0.3mm的固定不锈钢卡环，要求平整不翘角，周边宜倒角处理；

2英寸钢钉。新疆洗车房格栅昌吉玻璃钢格栅 玻璃钢格栅搭接为纵向搭接，搭接宽度不小于20mm，横向搭接宽度不小于15mm，纵向搭接应根据沥青摊铺方向将前一幅置于后一幅之上。固定时不能将钢钉钉于玻璃钢格栅上，不能用锤子直接敲击玻璃钢格栅，固定后如发现钢钉断裂或卡环松动，则需重新固定。玻纤格栅铺设固定完毕后，须用胶辊压路机适度碾压稳定，使玻璃钢格栅与原路表面粘结牢固。