

# 广东12kw柴油发电机

产品名称	广东12kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO16000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

广东12kw柴油发电机带轮子：移动时，会很方便，有四个轮子，两个人可以轻松推动。箱型：配备大泽全铜箱型，重量更轻，隔音效果更佳。箱子里面还配有静音静音棉，我的大泽动力静音是阻燃的，即使汽油倾倒在等待汽油燃烧，我们的静音棉不会燃烧，安全性高。靠垫：大泽销售的每个单元都配有缓冲垫。即使在崎岖的道路上，它也是非常颠簸的，它的稳定性非常稳定。装配过程：装置的组装由研究回来的技术工程师完成，大泽动力原有技术的质量加上其自身产品的质量将为您提供良好的保护。

广东12kw柴油发电机柴油发电机组检查要求有哪些？

- 1.施工现场柴油发电机的额定电压必须与外电路电源电压等级相符。
- 2.固定式柴油发电机组应安装在室内符合规定的基础上，并应高出室内地面0.25~0.30m。移动式柴油发电机组应处于水平状态，放置稳固，其拖车应可靠接地，前后轮应卡住。室外使用的柴油发电机组应搭设防护棚。
- 3.广东12kw柴油发电机柴油发电机组及其控制、配电、修理室等的设置应保证电气安全距离和满足防火要求；排烟管道应伸出室外，且严禁在室内和排烟管道附近存放贮油桶。
- 4.施工现场的柴油发电机组的安装环境应选择靠近负荷中心，进出线方便，周边道路畅通及避开污染源的下风侧和易积水的地方。
- 5.发电机组电源必须与外电路电源连锁，严禁与外电路并列运行；当2台及2台以上发电机组并列运行时，必须装设同步装置，并应在机组同步后再向负载供电。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\*、型号：TO16000ET

发电机参数

\*、额定功率：12KW

\*、后备功率：13KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、结构类型：静音式

\*、功率因素：1.0

\*、相数：单/三相

\*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：0#或-10#柴油

\*、调速方式：自动调速

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3000r/min

\*、缸体结构：双缸、四冲程

- \*、燃烧系统：直喷式
- \*、控制装置 ECU
- \*、消音装置：工业静音器
- \*、发动机型号 TO-2V910F
- \*、耗油量: 205g/kw.h
- \*、油箱容积：28L
- \*、机油容积：2.3L
- \*、过载能力：110%/1h
- \*、缸径\*行程：2\*80\*79mm
- \*、发动机功率：18HP
- \*、压缩比：19:1

#### 整机参数

- \*、工作时间：7-12H
- \*、噪音 (db) 7M 60-78
- \*、燃油表：有
- \*、整机超载保护: 有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：210/245kg
- \*、外形尺寸：1060\*610\*670mm
- \*、电磁控油阀：有

#### 发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护