

UL2570美标600V电源动力电缆线

产品名称	UL2570美标600V电源动力电缆线
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	12.55/米
规格参数	电压:600V 特点:屏蔽 认证:UL美标
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

UL2570美标600V电源动力电缆线

UL是美国保险商试验所（Underwriter Laboratories Inc.）的简写。UL安全试验所是美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴

定的较大的民间机构。它是一个独立的、非营利的、为公共安全做试验的专业机构。

我司在做的UL1015，UL1283，UL1284，UL1007，UL2464，UL2501，UL2570，UL2586，UL2587完全取得美标认证，有相关

请放心使用。

产品特性：

耐热阻燃，绝缘性能优异，化学性能稳定，工艺挤压，护套紧密包裹在芯线上。

应用场合：

需要美标认证的各类电气安装设备。

电缆结构

导体 多股精绞无氧铜丝/镀锡铜丝，符合VDE0295CLASS 5标准

芯线绝缘材料 图书硬质耐热阻燃PVC绝缘

芯线颜色 0.5mm 颜色表示 (棕、黑、蓝、紫、粉红、橙色) , 多芯芯线打点区分

0.5mm 黑色数字白色号码编号, 3芯以上带有黄绿接地线 (黄绿可选)

护套材料 混合80度耐热阻燃PVC绝缘, 通过VW-1阻燃试验

橙色 (RAL2003) 黑色 (RAL9005) 或 灰色 (RAL7001)

额定电压 600V

测试电压 2500V

使用温度范围 固定: -40 到+80

移动: -10 到+80

最小弯曲半径 固定安装: 4*电缆外径

移动安装: 5*电缆外径

UL认证 通过美国保险商协会 (UL) 认证

参考型号

型号 导体截面 芯数范围

UL2570 26AWG 2-38

UL2570 24AWG 2-38

UL2570 22AWG 2-38

UL2570 20AWG 2-38

UL2570 18AWG 2-38

UL2570 16AWG 2-38

UL2570 14AWG 2-38

接受特殊型号订做

UL2570美标600V电源动力电缆线-UL2570美标认证电缆,600V美标电源线, UL认证动力电缆线