

# 佛山环氧地坪承包 环氧地坪 奥力地环氧地坪

产品名称	佛山环氧地坪承包 环氧地坪 奥力地环氧地坪
公司名称	东莞市奥力地实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋社区富达路1号
联系电话	13600250922

## 产品详情

### 施工现场情况对地坪的影响

环境温度对地坪的影响：无溶剂环氧地坪对环境温度的要求很严格，环境温度低于15℃时，地坪的固化就会非常困难。而且因为其不含溶剂，所以不容易加入一般的低温固化促进剂，溶剂型环氧地坪一般要求施工温度在15℃以上，在加入低温固化促进剂后，施工温度可以降至5℃左右。所以在施工以前10天至施工结束后5天的期间，施工现场的温度就必须保持在10℃以上（应在5℃以上），并保证施工现场具有良好的通风条件，以利于水分挥发及地坪充分固化。地面平整度的影响：如果施工现场的地面平整度较差，落差超过5毫米以上时，地坪的平整度就不容易得到保证。

### 环氧地坪漆施工材料用量与配比常识

环氧地坪漆底涂施工材料配比：底漆材料常规的比例是2：1，4：1，5：1，把AB组份的材料按比例搅拌均匀后再施工。

环氧地坪漆材料主要分为：底漆、中涂、面漆三种材料。环氧地坪漆施工材料配比用量，每种材料每平方米的用量都不同，结合材料的比例添加助剂，粉料的量来决定配比的用量，其次是环氧地坪漆施工工艺，基础地面的质量都会影响材料的用量。要在保证工程质量为前提的情况，添加适量的填料和释滑剂。

### 环氧防静电薄涂地坪漆

环氧防静电薄涂地坪又称环氧防静电地坪,环氧树脂抗静电地板,静电地板,防静电地坪,防静电地板漆,工业环氧防静电地坪,防静电地坪漆或工业防静电地板等。环氧防静电薄涂地坪广泛适用于电子、通讯、印刷

、机房、精密机械、粉体、化学、兵工、航天等领域需要防静电的场所，特别使用于对静电高敏感的电子仪器，集成电路等电子元器件的生产车间和存放区域。