

江门强力双面胶 强力双面胶 鑫昊源强力双面胶价格优惠

产品名称	江门强力双面胶 强力双面胶 鑫昊源强力双面胶价格优惠
公司名称	深圳市鑫昊源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道朗下社区葫芦路8号1楼
联系电话	15338850941

产品详情

导热双面胶厂家的模切加工流程

- 4.试压模切：在完成以上工作后，先冲压几个产品出来与样品做对比是否达标，或出现其他毛边等问题，经检查人员检查确认后，即可批量生产。
- 5.定位：当确认可以批量生产后，一般模切加工师傅都会把材料定位，这样便于生产，也减少模切加工师傅的更多工序
- 6.正式模切：正式模切不代表模切中不会出现问题，一定要定期检查，如有问题可及时解决
- 7.清除废料
- 8.成品检查：成品冲出来了要进行抽查
- 9.点数包装：以上是一般压力冲床的模切加工生产工艺流程，我们是校正对性的简述。鑫昊源有专业的模切加工师傅、专业的IQC及精炼的清点包装人员，产品合格率达98%。

什么问题影响了双面胶的粘性

什么问题影响了双面胶的粘性；双面胶失去了粘性就没有任何利用价值了，对于这个问题导电双面胶厂家给出解答：

- 一、固含量的影响：含有的固含量越大那么粘度就会越大，反之粘度就会小。

二、单体链长的影响：酸丁酯比例，如果多的话粘度就会大，含量少的话粘度也就会小的。

三、胶粘剂分子量大小影响：含有的分子量大那么粘度就会大，如果少的话粘度就会小。

四、体系中介联单体影响：交联单体多的话粘度就会大，反之粘度就会小。

五、溶剂类型影响：含有的乙烯含量多，那么粘度就会大，要是少的话粘度自然也就小了。

导电双面胶究竟有什么特点呢

现在有很多工业生产，都有可能会使用到各种各样的双面胶，其中功能性最强的就是导电双面胶，这种双面胶之所以会如此受欢迎，就是因为它本身拥有着非常突出的特点，可以广泛的应用于多个领域，在生活当中也会得到广泛的应用。那么，导电双面胶究竟有什么特点呢？可以使用在哪些领域呢？

一、特点；

1、导电双面胶具有强大的附着力，这样就可以使其发挥出双面胶的作用，将不同的物体粘贴在一起。

2、在使用的时候可以直接用手撕开，这样就会非常的方便。

3、具备非常好的导电性和屏蔽效果。

4、质地十分的柔软，在使用的时候不会有毛边。

正是因为这些特点，导电双面胶才被广泛的应用于工业生产和生活当中，所以当需要使用双面胶的时候，可以考虑购买这样的双面胶，使用的时候非常方便，并且附着力也比较强。