

# 环保空调 便携环保空调 欧锺斯

产品名称	环保空调 便携环保空调 欧锺斯
公司名称	厦门欧锺斯节能机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市同安区新民镇禾山村上坑里95号厂
联系电话	18606920003

## 产品详情

### 环保空调风管设置要点

- (5) 送风管道的长度应根据不同型号的环保空调风压不同的特点进行设计；
- (6) 所设计的管道应尽量取直，避免不必要的拐弯和分支管，以减少管道局部阻力；
- (7) 从平面布置和经济角度上考虑，能不用风管的地方就不用风管，必须使用风管的地方，尽量把风管设计短些；
- (8) 较长管道根据风量设计成多段不同规格的风管，采用变径管连接，变径管的设置不宜过多，一般整根不超过四个，变径管长由“ $>2(D-d)$ ”来确定；
- (9) 送风管道与环保空调主机出风口连接处应密封好；室外管道过长宜设计保温，环保空调，室内管道一般不须保温；
- (10) 若在设计中存在支风管，则须在分支管上装设阀门或分风挡板以调节风量，使支管风量达到设计值。

着“环保、创新、高1效、节能”的理念，不断通过完善的企业管理，企业先后取得多项专利技术，先后通过ISO9001:2000l  
国际质量体系认证，CCC、CE、BV等产品质量安全认证；因此，赢得了国内外市场广大客户的青睐。

环保空调主机运行时，要打开一定面积的门或窗，环保空调的价格，以便通风换气，便携环保空调，若没有足够的门窗时，应加装排气扇，并保证排气量为环保空调总送风量的80%。

环保空调主机支架需要钢结构焊接而成，并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。

厦门欧锴斯节能机电有限公司坚持“品质第1，中央环保空调，客户第1”的信念，不断引进国内外先进技术，始终如一坚持以科技创新为导向，公司通过不断引进各类科技人才和生产技术，大力增加企业产品的开发力度，加强并规范企业内部管理和产品质量控制，创建完善生产经营和售后服务体系。

### 环保空调送风弯管规格说明

1、为保证送风阻力极小，从主机接出的风管曲率半径应为管径的2倍。在1500\*1500的板上开料。其它室内弯头的曲率半径同样为管径的2倍。彼此才能达到极佳的送风效果。

2、除了按一般安装工艺接室外风采用消音棉消音安装外，遵从风力集中在风管3米处左右，风力、风压形成急流不断冲激风管，碰撞产生噪音的原现，在接室内风管前2-3米均匀使用消音措施，即采用消音棉或防火海棉粘贴在风管内径，大大加强了消音的面积，减少风压冲激风管的原动力。

环保空调-便携环保空调-欧锴斯(优质商家)由厦门欧锴斯节能机电有限公司提供。厦门欧锴斯节能机电有限公司(www.xmofs.com)是从事“通风设备,环保空调,水冷空调机,玻璃钢负压风机,水空调,除尘”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赖经理。