

电启动12kw柴油发电机

产品名称	电启动12kw柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-1500TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

电启动12kw柴油发电机在柴油机启动过程中，不仅要检测柴油发电机组的电压、电流、频率和柴油机的油压，还需判断柴油机是否启动成功。由于柴油机启动过程中对信号的干扰比较大，电量参数的测量及是否成功启动的判别，是该控制系统的核心之一。由于发电机组在刚开始启动时，输出的电压比较低，因此在启动过程中，不以电压作为是否启动成功的标志，而以频率和柴油机油压作为标志。在启动过程中检测到柴油机的油压为高，或检测到频率在一段时间内连续上升，才认为启动成功。发电机，动力强劲，及大的方便现场使用，电启动12kw柴油发电机很好的AVR模块，独特的发电系统，重量轻，体积小，移动方便适合市政工程抢修，和野外工作应急，。欧洲狮为您提供应急专用发电机！为您解除烦恼！送去光明！

技术参数

产品型号：GT-1500TSI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重KG：260

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

电启动12kw柴油发电机噪音是指对人体健康有害的声音，噪音可以干扰工作效率，产生不安，分散注意力，尤其影响高难度工作或高技能工作，它还阻碍交流和警告信号，引起意外事故。汽油发电机组在为人们提供便利的同时，也因为汽油发电机组的噪声直接影响着人们的身体健康、工作生活。随着人们对环境要求的逐渐提高，如何解决并克服上述问题就成为汽油发电机组应用和发展的关键。尤其是：噪音对操作员的听力有害，突然爆发的高噪音，可致工作人员连续几天暂时性地丧失听力。经常暴露在较高的噪音里，可导致耳朵内部组织的破坏和持久地、不可治愈的听力丧失。没有遮掩的汽油发电机组附近的噪音级别过工厂的噪音标准规定，操作员在汽油发电机组旁工作时，应戴上隔音耳罩，穿工作服。若汽油发电机组的机房内装有隔音设备，那么既可防室内声音传向外面，又可防外面声音传进来，但是工作在机组附近的所有人员必须戴隔音耳罩。