

# 15kw柴油发电机报停

产品名称	15kw柴油发电机报停
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-1600TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

15kw柴油发电机报停在使用柴油发电机时为提高系统的可靠性，允许柴油机连续启动3次，每次启动时间约3s，间隔2s。如果3次启动均未成功，则禁止柴油机启动并报错。考虑到蓄电池电压低时，也可能使柴油机启动失败，因此在启动过程中，若检测到蓄电池电压低，则通过蜂鸣器蜂鸣提示。而当电网恢复正常后，蓄电池会被充电，此时允许再次启动柴油机。如果柴油机启动成功，则进入柴油发电机组供电状态。全新发电机组出售：根据客户对电力的严苛要求，也可提供全新发电机组出售进口柴油发电机组，质量上乘，节省燃油。适合对用电要求严格的客户，价格实惠、质量可靠，适合对用电要求不太苛刻的客户。

15kw柴油发电机报停判断汽油发电机组故障的方法有很多种，目前较多采用的是隔断法、比较法、验证法和仪器仪表检查法。

1、隔断法就是停止汽油机的单个汽缸工作或逐个停止几个甚至全部汽缸的喷油，观察汽油机在停止喷油前后工作状态的变化。用此方法检查各汽缸的工作情况，特别是检查各汽缸的排烟颜色有效。

### 2、比较法

比较法用得比较普遍。汽油发电机组出现故障后，15kw柴油发电机报停如果对某个部件或系统有怀疑，可更换一个质量好的部件或正常的系统，观察故障现象是否消除。如果故障现象消失，证明故障就发生在这个部件或系统中。

### 3、验证法

验证法是根据已知的故障原因进行试探性的调整或拆卸，以检查过去分析的正确性，从而找出故障所在。

## 技术参数

产品型号：GT-1600TSI

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050

宽：610

高：670

整机净重：260KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护