

# pcb真空包装袋|线路板真空包装袋|铝箔袋包装袋

产品名称	pcb真空包装袋 线路板真空包装袋 铝箔袋包装袋
公司名称	东莞市维易电子科技有限公司
价格	.50/个
规格参数	维易:潘生 尺寸:定制 东莞:13332602101
公司地址	东莞市茶山镇卢屋工业区榴花岭东路10号
联系电话	13332602101

## 产品详情

我们的地址：东莞市茶山镇卢屋工业区榴花岭东路10号电话：13332602101联系手机：13332602101  
期待您的咨询

东莞市维易电子科技有限公司

成立于2012年2月2日，公司主要致力于防潮包装材料和新技术开发（湿度指示卡，湿度卡，Pe真空包装袋，pe膜，铝箔袋，屏蔽袋等，湿度指示器，无硫手套，无硫纸，干燥剂，Pe防潮包装袋）。

### 一、产品介绍及原理

多层共挤技术就是直接采用3种以上的塑胶粒子（或塑料粉末）作为原料，通过几台挤出机分别使每种塑料熔融塑化后，进入同一个口模中，制得七层共挤膜，我司引进德国的多层共挤设备及技术进行生产，然后经过进一步加工制成各种规格的袋子，产品广泛应用于高端电子产品、线路板与医药包装行业。

### 二、特点与优势：

- 1、高阻隔：利用不同塑料材料阻隔的性能相差迥异，共挤薄膜，达到对氧气、水等高阻隔的效果。
- 2、功能强：抗穿刺性高、热封性好、不存在分层剥离现象，柔软性好，热封性能优良。
- 3、成本低：相对铝箔包装及其他塑料包装，要达到的同样的阻隔效果，共挤薄膜在成本上具有较大的优势。由于工艺简单，与其他复合薄膜相比可以减少10-20%。

4、无污染：无残留溶剂污染问题，绿色环保。

### 三、技术指标：

名称	共挤真空袋
检验结果	
检验项目	
技术标准	
氧气透过量:cm <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> .24h.0.1MPa)	1 800 41.6
水蒸气透过率：g/(m <sup>2</sup> .24h)	10 0.553
热封强度:N/15 mm	25 38
直角撕裂强度	
纵向：KN/ m	80 87
横向：KN/ m	90
拉伸强度	
纵向：MPa	30 33.6
横向：MPa	25 35.3
断裂标	
纵向：%	300 519
横向：%	502
称应变	

### 四、包装与储存

1. 包装：所有规格都是用内袋和纸箱包装。

2. 储存：常温下，储存时间为1年。