

静音40KW汽油电机资料

产品名称	静音40KW汽油电机资料
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:B-40GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

静音40KW汽油电机资料机器在运行的时候当负载加重时,主喷油管喷出的汽油多,其油面下降到制动空气孔以下,空气就由制动空气孔进入主喷油管。因主喷油管内进入了空气,就相应地减少了汽油的喷出量,这样就能得到比例适当的混合气,克服了因节气门开度大、混合气过浓的缺点。同时,进入主喷油管中的空气还可以使汽油形成泡沫状,改善喷撒效果,易于气化。综上所述,高速油路工作油路如下:汽油从浮子室来主量孔 主喷油管并与制动空气孔进来的空气混合成泡沫状 主喷油管口喷出。

技术参数

*、产品型号：B-40GDI

*、额定功率：40KW

*、备用功率：42W

*、额定频率：50Hz

*、额定电压：AC220/380

*、启动方式：电启动

*、机构类型：静音式

*、相 数：单/三相

*、燃油型号：93#、95#、98#

*、机器颜色：灰、白、银、黄

- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机型号：OU-510GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：48L
- *、机油容量：3.37L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：1520mm
- *、宽：780mm
- *、高：1060mm
- *、整机净重：420KG
- *、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

静音40KW汽油电机资料

静音汽油发电机机油耗偏高，大量的机油窜到燃烧室，将会使火花塞燃烧室，缸套等处积增加，使活塞、活塞环结胶、咬死，无法工作。同时，由于活塞组积炭，缸套等主要件磨损较大，反过来又严重影响机油耗，严重地影响内燃机的动力性和经济性。此外，燃烧的机油使发动机排放黑烟，污染环境，危害人民健康。因此控翻机油耗是内燃机设计中一项值得注意的问题。