

# 广州一级与二级钢筋混凝土管的区别

产品名称	广州一级与二级钢筋混凝土管的区别
公司名称	广州春都建筑材料有限公司
价格	132.00/米
规格参数	
公司地址	增城石滩新居
联系电话	020-13929533896 13929533896

## 产品详情

排水一直与我们的生活密切相关，不管是雨水还是污水都由钢筋混凝土管道进行排放。由于历史原因，我们大多乡镇排水系统缺乏历史规划施工资料。不管是自来水管网、雨水管网、污水管网等都没有多少资料。这是导致钢筋混凝土管使用过程中发生意外损坏的原因之一，影响居民正常生活。管网有由一级管组成的，也有二级管组成的，下面为大家介绍下一级钢筋混凝土管与二级钢筋混凝土管的区别。

一级管主要用于雨水管线，因为它承压小，荷载裂缝 $P_c$ 为15KN/m，适合在小区，公园，道路边沿收集雨水并进行排放。二级管壁厚大一点，标号C35-标号C55之间，承压大，适用于污水管线，且抗渗性能较一级管好。

一级管、二级管覆土深度不同。但是不管是哪种管子都要满足以下前提：

- 1、必须防止钢筋混凝土管道内污水冰冻和因土壤冻胀而损坏管道。
- 2、必须防止钢筋混凝土管道管壁因地面荷载而受到破坏。
- 3、必须满足工程中污水连接管衔接的要求。

广州管丰是一家专业的钢筋混凝土管厂家，规格尺寸全，价优物美，质量过硬。本司的钢筋混凝土管道分为：平口钢筋混凝土管道、承插口钢筋混凝土管道、柔性企口钢筋混凝土管道等型号，管径大小内径从200mm至2500mm。在农业、园艺之地下灌溉、排水系统发挥着重要作用。公司自成立以来，以诚信经营，周到服务，互利共赢为宗旨，埋头苦干的同时，向同行学习，改进工艺，使我们的产品质量不断提升。保持工匠精神、有责任有担当，为大家提供需要的一级钢筋混凝土管、二级钢筋混凝土管，共发展，共进步。