

天联牌控制电缆MKVV22 5*0.75矿用控制电缆

产品名称	天联牌控制电缆MKVV22 5*0.75矿用控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联牌控制电缆MKVV2 MKVV22:MKVV22 5*0.5 矿用控制电缆:天津电线电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌控制电缆MKVV22 5*0.75矿用控制电缆

- 1、产品名称：矿用控制电缆
- 2、型号：MKVV、MKVV32、MKVV22、MKVVR、MKVVRP、
- 3、产品说明：型号名称 MKVV 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 MKVVP
煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆 MKVVP2
煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜套编织屏蔽阻燃控制电缆 MKVV22
煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆 MKVV32
煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆 MKVVR
煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 MKVVRP
煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆

MKVV22 2x1.5 3x1.5 5x1.5 8x1.5 10x1.5 16x1.5 19x1.5 24x1.5 30x1.5 37x1.5

- 4、产品执行标准：MT818-1999

5、用途：本产品适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

6、使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

天联牌控制电缆，MKVV22 5*0.75，矿用控制电缆，天津电线电缆