

PZ73H、X、F-10C手动法兰刀闸阀

产品名称	PZ73H、X、F-10C手动法兰刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	450.00/台
规格参数	材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X、F-10C手动法兰刀闸阀【产品说明】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y型手动对夹式刀型闸阀(刀闸阀)采用全圆形的通道设计,在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器,聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端,可在阀体四周设置多个冲洗口。手动,对夹式连接,明杆、平行式、刚性单闸板,公称压力1.0~1.6MPa,阀座密封面材料为不锈钢(氟塑料、硬质合金)。

PZ73H、X、F-10C手动法兰刀闸阀【产品特点】

设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善,便于维修,使用寿命长。

根据需要,可在阀体四周设置多个冲洗口,直接用空气、蒸汽或水进行冲洗,防止沉淀物逐渐堆积,对于输入困难的流体特别适用。

聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端,可防止颗粒物料直接冲刷在密封上,从而可改善的工作条件,延长寿命。

在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器,可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。

采用全圆形的通道设计,刀板底端加工成刀刃,光洁度高,保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下。

PZ73H、X、F-10C手动法兰刀闸阀【产品性能参数】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y型刀型闸阀(刀闸阀)主要性能参数

型号

PN

工作压力 / MPa

适用温度 /

适用介质

PZ73H-10C/16C

10、16

1.0、1.6

100

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ73F-10P/16P

PZ73Y-10P/16P

PZ73H、X、F-10C手动法兰刀闸阀【产品零部件材料】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y型刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

PZ73H、X、F-10C手动法兰刀闸阀【产品外形及结构尺寸 (PN10)】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀 (刀闸阀) 外形及结构尺寸 (mm)

DN

L

D

D1

D2

H

z × M

D0

50

43

160

125

100

285

4 × M16

180

65

46

145

120

298

80

195

135

315

220

100

52

215

155

365

8 × M16

125

56

245

210

185

400

230

150

280

240

475

8 × M20

200

60

335

295

265

540

360

250

68

390

350

320

630

12 × M20

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16 × M20

400

102

565

515

482

990

16 × M22

450

114

615

532

1100

20 × M22

560

500

127

670

620

585

1200

23 × M22

530

600

154

725

685

1450

20 × M27

600

800

190

1010

950

898

2 × M

24 × M30

680