

## 青州小型径向挤压制管机厂商公司【旭辰机械】

产品名称	青州小型径向挤压制管机厂商公司【旭辰机械】
公司名称	洛阳旭辰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市机场路二乔路口南500米
联系电话	13803889041

### 产品详情

小型径向挤压制管机生产水泥管需要石子、水泥、砂子等，好的材质生产出来的水泥管质量才有保证

1.石子：小口径悬辊管水泥井管设备采用卵石或破碎卵石，以减少石子表面的摩擦阻力，使混凝土容易密实成型，大口径悬辊管水泥井管设备宜采用机破碎石，利用石子表面粗糙易于相互嵌固的特点，以减轻混凝土塌落的可能。

2.水泥：水泥井管设备宜选用硅酸盐水泥，由于悬辊制管使用干硬性混凝土，混的水灰比较小，水泥的干缩体积变化小。

3.砂子：水泥井管设备对砂子的要求是中砂，砂子偏粗，混凝土和易性差，抗渗性能好，而混强度较高，制管中不易塌落，另外，砂率也要适中。

旭辰机械专业从事水泥制管设备生产研发，生产的芯模振动制管机可生产300-1500直径水泥管，全自动化，四个人即可操作。

水泥管生产需要用到的原料有水泥、石子和沙，小型径向挤压制管机选用这些原料有什么讲究呢？

1.石子：小口径悬辊管采用卵石或破碎卵石，以减少石子表面的摩擦阻力，使混凝土容易密实成型，大

口径悬辊管宜采用机破碎石，利用石子表面粗糙易于相互嵌固的特点，以减轻混凝土塌落的可能。

2.水泥：宜选用普通硅酸盐水泥，由于悬辊制管使用干硬性混凝土，混的水灰比较小，水泥的干缩体积变化小，以由于单方水泥用量不高，所以一般不会出现收缩裂缝。

3.砂子：一般采用中砂，混凝土和易性好，抗渗性能好，而混凝土强度较低，制管中易塌落；砂子偏粗，混凝土和易性差，抗渗性能好，而混强度较高，制管中不易塌落。

使用小型径向挤压制管机生产水泥管过程中，如何把控生产水泥管的质量，可以从以下几个过程入手：

首先，适当控制水泥制管机的水灰比及水泥用量，水泥制管机生产，水灰比的大小是决定混凝土密实性的主要因素，水泥制管机供应，水灰比不但影响混凝土的强度，而且也严重影响其耐久性，故必须严格控制水灰比。保证足够的水泥用量，同样可以起到提高混凝土密实性和耐久性的作用。

其次，改善水泥制管机的施工操作方法。在混凝土施工中，应当搅拌均匀，浇灌和振捣密实及加强养护，以保证水泥制管机的施工质量。

再次，在使用过程中，对水泥制管机使用润滑油也是比较不错的选择。

最后，磨合期结束后，对水泥制管机的保养很关键，还有油液的更换也很关键