

隔断磨砂膜 杭州磨砂膜 首诺玻璃贴膜

产品名称	隔断磨砂膜 杭州磨砂膜 首诺玻璃贴膜
公司名称	杭州首诺玻璃贴膜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区南秀路2658号
联系电话	18668195164

产品详情

玻璃隔热膜浅谈各类型隔热保温膜具有的特性

各类型隔热保温膜不仅具有数值不等的太阳能反射率、吸收率、总太阳能的阻隔率与遮蔽系数，而且具有99%的紫外线的阻隔率，相应的防晒指数为100，而一般玻璃的防晒指数仅为0.5~2.7，防晒霜的防晒指数也只有20，贴隔热保温膜后阻隔紫外线效果较理想。

根据品种的不同，眩目光减少率波动于42%~79%之间。表12河中各类型贴膜的强度也是比较高，No.1~5的抗拉强度为177.3MPa，断裂强度为696.3kPa，剥离强度1300g.cm⁻¹，穿刺强度为34927g.No.6的抗拉强度为203.4 MPa，断裂强度为1620.3 kPa，剥离强度为1122g.cm⁻¹，穿刺强度为66224g。

低辐射贴膜能阻隔夏季太阳巨大热量（可达79%太阳热能）和眩目强光，但不影响光线进入，使室内更阴凉，而冬季却能减少热量透过玻璃的损失，贴在单层玻璃内表面时可降低热损耗30%左右，起了冬暖夏凉的作用。

隔热保温膜的基片材料为15~50 μm的聚酯薄膜，可用磁溅射各种有色金属进行着色，通常有银色、灰色、古铜色、金黄色等。比较低档一些有染色膜。

聚酯膜通常由对和乙二醇缩合而成，具有较高的机械强度、化学稳定性和低的吸水性，抗拉强度可达137MPa，延伸率70%。

贴膜前要对玻璃彻底清洗，可用洗洁精和胶皮擦来清洗玻璃，除去所有的灰尘及脏物。根据隔热保温膜品种的要求，依靠制造绝热膜对涂布在表面的压敏粘合胶而进行粘贴。这些贴膜根据大量实验和耐候性试验，磨砂膜定制，其寿命一般都可以达到10年以上。3M公司生产各类隔热膜有的达到30年以上。

选择玻璃隔热材料时要注意哪些问题

一、材料的透光率

优质的玻璃隔热材料不但可以发挥出良好的隔热功能，且在实际使用过程中也不会影响到对室内的透光率，磨砂膜多少钱，这与不同玻璃隔热材料的制作技术及涂层厚度息息相关，优质的材料能确保让室内获得充足的光线也不会影响到正常的美观效果。

第二、材料的尺寸长度

由于不同的玻璃大小面积及尺寸不同在选择玻璃隔热材料时要注意，根据不同大小面积来选择适宜的产品，并且在进行施工前要对现场进行测量，通过精准的数值再去选择符合使用的材料，才能确保不对玻璃隔热材料造成过多余料而浪费。

第三、材料的功能

不同场地的玻璃使用玻璃隔热材料时对功能的要求也不相同，一般普通的建筑上都是为了能满足隔热或保温的作用，杭州磨砂膜，而对于一些用户还需要玻璃隔热材料具备防腐或防碎及自洁功能，可见使用在不同领域或不同场地对材料功能的要求也不相同，因此用户在购买玻璃隔热材料时要注意材料所具备的功能表现。

应如何分辨玻璃贴膜的质量

方法一：用鼻子闻

通常如果是劣质的玻璃贴膜会采用压敏胶，而这种较含有大量的分子，那么在阳光照射的情况下会发挥出异味，这样对体会产生危害，而玻璃膜是没有任何的味道。

方法二：用手触摸

优质的玻璃贴膜摸上去有着厚实平滑的感觉，隔断磨砂膜，并且没有任何的起皱现象，而质量差的膜用手触摸后会非常柔软且没有厚度，同时缺乏足够的韧性，当将它贴在玻璃上面会出现起皱现象。

方法三：用眼睛看

正规的防爆膜肉眼看的时候非常的清晰且可辨度高，再加上颜色无论深浅能都很好，反之劣质玻璃贴膜的颜色是不均匀情况。

方法四：用酒精擦洗

因为劣质的玻璃膜只是在胶层那里涂了隔紫外线剂，所以如果用酒精进行擦洗的话则会出现褪色的情况，用仪器去测试的话更可以发现紫外线减少，那么玻璃贴膜则不会出现这些情况，因为它们在制作的过程中严格按照工艺要求来执行。

方法五：检查是否有质量保证卡

一般正规的生产厂家在出厂的时候都会具备质保卡，通常包含项目与年限，还有赔付方法，这样当消费者出现任何的情况也可以真实寻找到制造商去了解。

隔断磨砂膜-杭州磨砂膜-首诺玻璃贴膜(查看)由杭州首诺玻璃贴膜有限公司提供。杭州首诺玻璃贴膜有限公司(www.shounuo.net/)在建筑项目合作这一领域倾注了无限的热忱和热情，首诺玻璃贴膜一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。

