

办公磨砂膜 合肥磨砂膜 首诺玻璃贴膜

产品名称	办公磨砂膜 合肥磨砂膜 首诺玻璃贴膜
公司名称	杭州首诺玻璃贴膜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区南秀路2658号
联系电话	18668195164

产品详情

隔热膜应该具备的基本特性

清晰度：这是车用膜中关乎行车安全更重要的性能，所以专业的玻璃隔热膜应该具备较高的清晰度，选购膜的时候首先也要考虑清晰度和透明度的问题，玻璃磨砂膜价格，专业的玻璃隔热膜可以达到更高的清晰度，而且不管膜的颜色是深还是浅以及透明度方面都有良好的表现，不会有虚化的情况出现，以免影响行车的视野；

防爆性能：隔热膜的使用环境是天天暴露在阳光下，太阳光有一定的伤害性，经常高温暴露则要求隔热膜必须具备防爆性能，也就是应该具备足够的韧性，来抵抗紫外线照射，才能不易老化发脆，并且如果在使用中玻璃被石子等其他物品击碎，玻璃贴磨砂膜，隔热膜也会表现出很好的保护性；

紫外线阻隔率：优质隔热膜在紫外线阻隔方面的功能是十分优异的，目前很多车辆都是采用较高阻隔率的隔热膜，高因为紫外线阻隔率能有效防止乘员被过量的紫外线照射，以便减少紫外线对人体皮肤的灼伤。

当然隔热膜除了清晰度、防爆性能以及阻隔紫外线以外，性能好的隔热膜具有的另一个基本特性则是接近于无色，因为只有无色的膜才可以不影响视线，不干扰司机的判断，所以这也是很多顾客在选择隔热膜时很在意的一个标准，在此之外还应该让膜更适合车的颜色，才可以美观和效用合二为一。

检测建筑玻璃隔热贴膜性能的三种方法

1.用鼻子闻和手触摸

建筑玻璃隔热贴膜作为环保型涂料产品，首要应该做到没有刺激性气味。消费者可以通过闻涂料气味来快速进行贴膜质量的评判。其次，可以触摸涂料产品，优质的建筑玻璃隔热贴膜起码要做到外表的光滑，没有坑洼和粗糙感。同时，因为质量好，几乎没什么热量可穿透，所以不觉得热。

2.用眼睛看

消费者依据眼睛评判建筑玻璃隔热贴膜性能时，首先要观看贴膜产品膜层厚度的均匀性，视觉效果清晰性。玻璃贴膜的清晰度是保证视野的重要指标。无论膜的颜色深浅，请您一定注意通过贴膜观察物品的外轮廓是否清晰。质量靠谱的玻璃隔热贴膜无论样品颜色深浅和光线明暗，都会还给用户一个清晰的视觉体验，物体不会造成异常形变。

3.进行贴膜抗性测试

可信赖的建筑玻璃隔热贴膜是有抗划伤性能的，贴膜中添加了特殊性能的纳米材料，从而提高了涂料的抗划、抗击打能力。消费者进行玻璃隔热贴膜的抗划测试，在玻璃贴膜上用指甲来回划几下，观察贴膜表面是否出现了划痕。并且，办公磨砂膜，可以对玻璃贴膜产品进行一定力度的拍打，优质的玻璃隔热贴膜不会出现划痕和破碎痕迹。

玻璃贴膜的维护和保养

- 一、在窗膜安装后3天内，不要移动玻璃。
- 二、在窗膜安装后15天内，不要用水擦洗玻璃贴膜。
- 三、在玻璃贴膜上不可用吸盘悬挂或用黏合剂固定任何物品，合肥磨砂膜，也不要再窗膜上粘贴不干胶装饰品。
- 四、用不含氨成分的清洗剂轻微均匀地喷洒窗膜表面，然后用清洁、柔软的棉布或柔软纸巾轻轻地擦干玻璃，棉布和纸巾常常需拧干，含有在棉布/纸巾上的纯净外用酒精将很快溶解巨大的污迹和多脂的指纹。如果污迹没有洗净，重新喷洒清洗液，用软性橡胶刮水擦从上到下水平地刮擦窗膜直至擦干。用毛巾擦干玻璃膜边缘。
- 五、窗膜上因使用了胶粘带、即时贴或贴花纸时，清除这些材料时残留下的胶水或粘胶

办公磨砂膜-合肥磨砂膜-首诺玻璃贴膜(查看)由杭州首诺玻璃贴膜有限公司提供。杭州首诺玻璃贴膜有限公司(www.shounuo.net/)为客户提供“银行防爆膜,隔热膜,家具贴膜,玻璃贴膜,磨砂玻璃膜”等业务，公司拥有“银行防爆膜,隔热膜,家具贴膜,玻璃贴膜,磨砂玻璃膜”等品牌。专注于建筑项目合作等行业，在浙江杭州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。