

食品厂百级无尘车间建设 浙江美兆 连云港百级无尘车间建设

产品名称	食品厂百级无尘车间建设 浙江美兆 连云港百级无尘车间建设
公司名称	浙江美兆环境技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市海曙区和义路168号(16-1)室
联系电话	13486007397 13486007397

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浙江美兆环境技术有限公司

浙江美兆环境技术有限公司专业承接净化车间，十万级净化车间装修，车间净化工程，净化车间装修，无尘净化车间工程，净化车间改造，洁净车间工程。

美兆环境技术——百级无尘车间建设

混合流洁净室：混合流洁净室是将垂直单向流和非单向流两种型式的气流流形组合在一个洁净室中。混合流洁净室可大大压缩垂直单向流的面积，只将其应用在必要的关键工序和关键部位中，用大面积的非单向流来替代垂直单向流。这样不仅大大地节省建造投资而且也大大地节省了运行费用。这种混合流洁净室目前广泛地应用在微电子（超大规模集成电路）的光电子（液晶显示器LCD、等离子PDP、发光二极管LED和薄膜晶体管有源矩阵液晶显示器TFT-LCD）等大面积、大跨度、吊顶高、洁净度等级高、温湿度精度高的电子工业洁净厂房中。

美兆环境技术——百级无尘车间建设

百级洁净间工作人员管理：（1）严格控制人员进出。尽可能减少人员进出次数。（2）严格着装管理要求。进入净化间更换无菌服，佩戴鞋帽，食品厂百级无尘车间建设，严格洗手消毒。（3）加强i人员培训，积极进行理论学习，明确层流百级净化间工作原理和环境要求，熟悉基本知识和操作要求的培训。严格规范人员行为和各项操作规章制度。

浙江美兆环境技术有限公司专业承接净化车间，十万级净化车间装修，车间净化工程，净化车间装修，无尘净化车间工程，净化车间改造，洁净车间工程。

美兆环境技术——百级无尘车间建设

基础处理： 新建全地面强度要求达到C25以上
旧厂房、旧防静电地台需要机械刨花处理，设计厚度及工艺 防静电自流平：2-6mm——
平整、耐磨，使用环境 要求较高的区域 防静电环氧砂+薄涂/喷涂：1.5-6mm——耐压、耐磨
薄涂/喷涂：0.7mm——施工简便。设计饰面： 自流平、高光、半亚光——易清洁
薄涂/喷涂、光洁面、半亚光面。

美兆环境技术——百级无尘车间建设

无尘车间，洁净厂房，GSP车间，恒温恒湿车间，洁净手术室，ICU病房设备，洁净实验室，称量间，更衣室，缓冲室，包材间，十万级洁净间，消毒间，成品库，灌装间，风淋室等。设备配套：净化板（岩棉、硅岩、机制、手工、玻镁）、PVC地面、地坪漆、气密灯等。净化工程：净化设计，净化施工，药厂百级无尘车间建设，第三方检测，净化报告，层流、垂直流、十万级净化多少钱等。工程服务：免费设计，免费勘测，终生维护售后无忧！适用：制药，医院，食品，电子，生物，模锻厂百级无尘车间建设，科技，百级无尘车间建设，纯水，消毒等。

浙江美兆环境技术有限公司专业承接净化车间，十万级净化车间装修，车间净化工程，净化车间装修，无尘净化车间工程，净化车间改造，洁净车间工程。

美兆环境技术——百级无尘车间建设

平均风速：10级、100级0.3 - 0.5m/s；温度 冬季 > 16 ；夏季 < 26 ；波动 ±2 。湿度45 - 65%；GMP粉剂车间湿度在50%左右为宜；电子车间湿度略高以免产生静电。噪声 65dB（A）；新风补充量是总送风量的10% - 30%；照度300LX气流 初效净化 空调 中效净化 风机送风 管道 高效净化风口 吹入房间 带走尘埃细菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化 重复以上过程，即可达到净化目的。

美兆环境技术——百级无尘车间建设

食品厂净化车间门窗安装要求。门窗应闭合严密。门的表面应平滑、防吸附、不渗透，并易于清洁、消毒。应使用不透水、坚固、不变形的材料制成。清洁作业区和准清洁作业区与其他区域之间的门应能及时关闭。窗户玻璃应使用不易碎材料。若使用普通玻璃，应采取必要的措施防止玻璃破碎后对原料、包装材料及食品造成污染。窗户如设置窗台，其结构应能避免灰尘积存且易于清洁。可开启的窗户应装有易于清洁的防虫害窗纱安装设计要求。有效防止杂物，蚊虫等污染。

食品厂百级无尘车间建设-浙江美兆-连云港百级无尘车间建设由浙江美兆环境技术有限公司提供。浙江美兆环境技术有限公司（zjmzhhb.tz1288.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！