

PA66 2210HS 法国罗地亚 PA66

产品名称	PA66 2210HS 法国罗地亚 PA66
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:法国罗地亚 型号:2210HS 产地:法国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

产品详情

PA66 2210HS 法国罗地亚 PA66

TECHNAMID PA66 塑胶原料 A A-101 Poly Plastic 尼龙66TECHNAMID PA66 塑胶原料 A A-101N Poly Plastic 尼龙66TECHNAMID PA66 塑胶原料 A A-SV25-0D Poly Plastic 尼龙66TECHNAMID PA66 塑胶原料 A A-SV25-ETK Poly Plastic 尼龙66TECHNAMID PA66 塑胶原料 A A-SV30-A Poly Plastic 尼龙66TECHNAMID PA66 塑胶原料 A A-SV30-A-LOT Poly Plastic 尼龙66TECHNAMID PA66 塑胶原料 A A-SV30-npR Poly Plastic 尼龙66TECHNAMID PA66 塑胶原料 A A-SV30-TAP Poly Plastic 尼龙66塑胶原料:聚酰胺PA66尼龙料,注塑级PA66, 防火阻燃级PA66, 玻纤增强PA66, 防静电PA66、导电PA66、矿物增强PA66、无卤阻燃PA66,耐磨损PA66、抗紫外线耐候级PA66、高刚性尺寸稳定PA66,耐高温高耐热PA66, 热稳定级PA66,增韧级PA66, 高抗冲击PA66, 高润滑PA66,耐寒耐低温PA66, 挤出级PA66, FDA食品级PA66, 铁氟龙增强PA66, 芳纶增强PA66, 碳纤增强PA66,医用级PA66。耐寒PA66 PA66耐低温-40度,低温韧性

PA66 2210HS 法国罗地亚 PA66

PA66 0758 意大利VAMP TECH ## 用途：其它 特性备注：导电、中等粘性 重要参数：密度:1.17 g/cm³ 成型收缩率:0.7 % 缺口冲击强度:3 拉伸强度:55 MPa 断裂伸长率:7 % 弯曲强度:90 MPa 弯曲模量:2500 MPa 热变形温度:650 生产厂商：意大利VAMP TECH公司

PA66 PA604 普利朗 ## 用途：其它 特性备注：热稳定性 重要参数：密度:1.14 g/cm³ 吸水率:8.5 % 成型收缩率:1.1 % 缺口冲击强度:50 断裂伸长率:25 % 弯曲强度:115 MPa 弯曲模量:2500 MPa 热变形温度:205 生产厂商：普利朗工业有限公司

PA66 909 美国Ascend ## 用途：其它 特性备注：阻燃性,韧性,延展性 重要参数：密度:1.47 g/cm³
吸水率:0.7 % 成型收缩率:0.7 % 拉伸强度:132 MPa 断裂伸长率:2.2 % 弯曲强度:193 MPa 弯曲模量:8300 MPa
热变形温度:230 生产厂商：美国Ascend高性能材料公司

PA66 GF33 HS L BK 美国TPC ## 用途：其它 特性备注：润滑 重要参数：密度:1.38 g/cm³ 吸水率:0.8 %
成型收缩率:0.2 % 缺口冲击强度:128 拉伸强度:179 MPa 断裂伸长率:3 % 弯曲强度:276 MPa 弯曲模量:8690
MPa 硬度:118 热变形温度:218 生产厂商：美国TP Composites公司

PA66 3706 德国Akro-Plastic ## 用途：其它 重要参数：生产厂商：德国Akro-Plastic公司

PA66 CR101 日本旭化成 ## 用途：其它
特性备注：良好的尺寸稳定性，刚性，低翘曲性。玻璃纤维和矿物填充。 重要参数：密度:1.45 g/cm³
成型收缩率:0.8 % 缺口冲击强度:40 拉伸强度:125 MPa 断裂伸长率:3 % 硬度:120 热变形温度:240
生产厂商：日本旭化成工业株式会社