

ZA-RVV通信电源用阻燃软电缆

产品名称	ZA-RVV通信电源用阻燃软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

ZA-RVV通信电源用阻燃软电缆

RVV全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆。RVVRVV字母所代表含义字母R代表软线字母V代表绝缘体聚氯乙烯(PVC)rvv电线是弱电系统最常用的线缆,其芯线根数不定,两根或以上,有PVC护套,芯线之间的排列没有特别要求。护套的作用比如:rvv2*0.5就是2根0.5平方毫米的线外加一层外护套,护套的作用是1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀;2、增强线缆机械强度。检验要求RVV是指多股铜芯软线,外观看线上的标识,皮层和线芯的比拟厚度.皮层一般是聚氯乙烯材料.铜芯是19股绞合.规格一般有1,1.5,2.5平方毫米.在看线的长度(一圈为100米),国标线95-100米,非标线90米左右。产品展示编辑铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线电缆。Farrow Cable 227IEC53(RVV)。Farrow Cable H05VV-F。产品性能产品名称:RVV电缆线,RVV电线电缆额定电压:300V/500V。导体:多股铜导体,符合GB/T 3956 第5类(等同于IEC60228.5)。绝缘:聚氯乙烯混合物(PVC)。护套:柔性聚氯乙烯混合物(PVC),灰色(RAL7001)。芯线标识:5芯,彩色芯线;黑色芯线白色数字编号,黄绿地线。芯线数:2—5芯,7—36芯(CCC目录外产品,无CCC认证)。截面积:0.75-2.5mm²;0.5、2.5—35mm²; (CCC目录外产品,无CCC认证)。测试电压:2000V,5min。绝缘电阻:>200M欧姆×KM。使用温度:-30~+70。弯曲半径:15×电缆外径。阻燃特性:IEC 60 332.1。参考标准:GB 5023、IEC60227、HD VDE21.5 S3。包装规格:100m、500m、1000m。RVV电缆线的应用RVV电缆线主要用于中、轻型移动电器、仪表仪器、家用电器、动力照明等柔性使用场所,可传输控制信号,也可传输动力信号,也适合敷设在桥架和软管中。同时,本产品在获得了CCC及CE标志的认证,符合HD(欧盟统一协调标准)的要求,不仅可以适用于中国市场,也适用于欧洲市场。按HD标准此电缆型号为H05VV-F