

SG625干热收缩仪

产品名称	SG625干热收缩仪
公司名称	常州市双固顿达机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省常州市钟楼区张家工业园富林路12号
联系电话	86-0519-83978771 15351977127

产品详情

【设备用途】

SG625型干热收缩仪用于测试浸胶聚酯软线绳，锦纶、涤纶纤维制成的浸胶聚酯纱线、线绳和帘线，浸胶锦纶66帘线，浸胶锦纶6帘线，浸胶涤纶帘线，浸胶对位芳纶帘线，浸胶聚酯帘线，轮胎帘子线，涤纶工业长丝的干热收缩率（%）和干热收缩力（N）。

【适用标准】

HG/T 2821.2-2012 V带和多楔带用浸胶聚酯线绳第2部分:软线绳

GB16604-2017涤纶工业长丝

GB/T 30312-2013 浸胶纱线、线绳和帘线热收缩试验方法

GB T 9101-2017 锦纶66浸胶帘子布等等

【技术参数】

1、使用条件：环境温度： $-10 \sim +40$ ，相对湿度：45%~85%，无振动；2、控温范围：室温~250 ；3、控温精度： ± 0.1 ；4、收缩率测量精度(分辨率)：0.01% (100%为250mm)；5、收缩力测量精度(分辨率)：0.01N6、收缩力测量范围：0~50N (范围可根据用户需要改变)7、测试时间：0.1~60min；8、使用电压：AC220V，50Hz；9、最大加热功率：1000W

10、配置大屏幕触摸屏，26键中英文输入法操作，可以自定义输入操作员、批号、日期、温度、次数、时间等参数，自带微型打印机，热敏打印纸打印，方便打印测试报告，可以设置测试完成自动打印。

11、预加张力砝码：200克的一个组合体，150克一个组合体，100克一个组合体，50克一个组合体，20克一个组合体，50克砝码1个，20克砝码2个，10克砝码1个，5克砝码1个，2克砝码2个，1克砝码1个（砝码可以根据试样纤度和施加张力范围组合施加）

12、设备外形尺寸（长×宽×高）：490mm×350mm×310mm

13、设备重量：约21kg

【干热收缩率测试报告和干热收缩力测试报告】