

建工新品卫生间专用防水涂料

产品名称	建工新品卫生间专用防水涂料
公司名称	福建省宁德市新建工防水材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福建省宁德霞浦县盐田工业区洋墩厝2号
联系电话	86-05938755567 13905036711

产品详情

本品是针对卫生间墙面、地面特殊的防水特点而研制的一种新型双组分、高科技含量的水泥基环保型防水材料。粉料与液料混合后发生化学反应，形成坚韧致密的弹性防水涂膜，该膜对混凝土和水泥砂浆找平层均有良好的粘附性，能与之形成紧密牢固的永久性结合。特选添加的生态成膜助剂，阻挡水分的同时解决了基层、防水层、饰面层之间的粘结需求，特别适用于由混凝土、砖砌体、预浇体、轻质砖等构成的坚实基材的卫生间各部位的防水、防潮、防渗、补漏的处理。

产品优点

- 环保无毒，既有有机材料的弹性又有无机材料的耐久、耐水的优点；
- 柔韧抗裂，能适用建筑结构轻微的震动以及微小的位移；
- 粘结强度高、弹性与密封效果好，后续抹灰、贴砖方便；
- 固化时间短，可在潮湿基面上施工，易成膜无接缝。

施工工艺

- 1.基层必须坚固、平整、无灰尘、无油污以及其它碎屑物质；基面有孔隙、裂缝等缺陷的，须先进行修补；确保基面充分湿润，但无明水。
- 2.配料：先将液料和粉料先后倒入容器中，使用机械搅拌（400-500转/分钟），充分搅拌3-5分钟直至生成无生粉团和颗粒的均匀胶浆，静置10分钟后再使用。
- 3.涂覆：一般需涂刷2-3遍（根据设计要求而定），每次涂刷厚度不超过1mm，一般间隔2-5小时（以不沾手为准），前后垂直十字交叉涂刷。
- 4.养护固化：夏季高温季节施工时，涂料涂刷后第二天起，建议用细雾喷水或湿布覆盖涂层保养2-3天，

一星期后方可再进行闭水实验。

注意事项

- 适宜在5 -40 的环境下施工使用，避免强烈日光直射和雨淋；
- 本产品不能加水，勿将本产品和其他材料混合使用；
- 搅拌好的浆料宜在1小时内用完，出现凝固的材料不可再用。

保质期

本产品执行GB23445-2009标准，存储在5 以上阴凉、干燥的地方，自生产日起原封装保质期为12个月。

参考用量

防水膜厚度为1.0mm时，理论用量为2.0kg/m²。用量是指粉料和液料的合计量，实际用量视具体基面情况而定。

产品规格

本品分20kg/桶、10kg/桶