

供应 纯聚碳热贴合印花胶浆水性树脂跟布料聚氨酯粘结力强

产品名称	供应 纯聚碳热贴合印花胶浆水性树脂跟布料聚氨酯粘结力强
公司名称	温州振迪新材料科技有限公司
价格	42.00/公斤
规格参数	振迪:50KG/桶 型号:s-202 产地:浙江
公司地址	浙江省丽水市松阳县古市镇古市工业区下观桥
联系电话	15258651022

产品详情

“ 纯聚碳热贴合印花胶浆水性树脂跟布料聚氨酯粘结力强 ” 参数说明是否有现货：

主链结构：
生产方法：
规格：
包装：

是
碳链
悬浮
120k
法兰

“ 纯聚碳热贴合印花胶浆水性树脂跟布料聚氨酯粘结力强 ” 详细介绍

S-202纯聚碳聚氨酯树脂

特性 阴离子型脂肪族聚氨酯水分散体

外观 白色半透明液体

含固量(%) 45 ± 1

PH值 7.0-8.5

粘度(mPa · s) 500

乳液粒径(nm) 100

延伸率 (%) 700

拉伸强度 (Mpa) 8.9

100%模量 (Mpa) 1.5

助溶剂含量(%) 0

表干时间(min) 30

实干时间(min) 60

机械稳定性 好

耐黄变性能 涂膜不黄变

包装 120Kg/塑桶 60Kg/塑桶

应用：阴离子型全聚碳酸酯型聚氨酯水分散体。优异的耐水性、耐磨性、耐光牢度和耐水解性能；良好的耐碱性；较高的**度和厚度。适合于合成革和纺织厚涂层。

该产品不含有机溶剂，不含N-甲基吡咯烷酮（NMP）和N-乙基吡咯烷酮（NEP）。

应用

广泛应用于食品包装、日化包装、药品包装等PET基材，适用于包括各种柔版印刷、凹版印刷、胶版印刷、丝网印刷等，不能作为研磨树脂。

四、贮存和保质期：

1，储存期限6个月，储存温度为0~40。储存环境不可低于0 否则会结冰；温度高于40 会凝聚，并且不可恢复。

2，本产品宜放置于通风，阴暗之场所。避免高温或太阳直射。需密封保存，避免水份挥发，产生结膜。

注意事项：由于施工非本公司能够控制的，本公司技术指标及业务人员的建议都是出于善意！本公司只对产品质量负责。对于使用中产生的效果，本公司不承担任何经济及法律责任。

水性聚氨酯树脂：专业，值得信赖，齐全，不用东奔西跑。