

## PZ43X手动法兰式刀型闸阀、不锈钢刀闸阀

产品名称	PZ43X手动法兰式刀型闸阀、不锈钢刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	620.00/台
规格参数	型号:PZ43X、H、F-10 性能:耐磨 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ43X手动法兰式刀型闸阀、不锈钢刀闸阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。PZ43X手动法兰式刀型闸阀、不锈钢刀闸阀主要零部件材料：

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

闸板

不锈钢

闸杆

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ43X手动法兰式刀型闸阀、不锈钢刀闸阀性能规范：

公称压力

PN

壳体试验(<http://www.chemdrug.com/sell/24/>)

1.5 Mpa

密封试验

1.1 Mpa

工作温度

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

执行标准;

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998 结构长度 structural length: GB/T15188.2-94  
法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 试验与验收 testing and acceptance: G  
B/T13927-92 PZ43X手动法兰式刀型闸阀、不锈钢刀闸阀外形尺寸 单位 : mm

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

450

114

615

532

1100

20-M22

530

500

127

670

620

585

1200

389

600

154

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

790

