

燃气壁挂炉多少钱 爱客多 燃气壁挂炉

产品名称	燃气壁挂炉多少钱 爱客多 燃气壁挂炉
公司名称	山东爱客多热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区龙腾路中段
联系电话	13335289910

产品详情

壁挂炉洗浴用水忽高忽低，燃气壁挂炉，竟是“压力”惹的祸！

shui压过高

如果水压过高或者进行补水操作时不小心将采暖系统内的水压补高，则需要进行泄压操作。具体步骤如下——

1、首先关闭自来水进水阀门

2、打开热水龙头或淋浴喷头

3、逆时针旋转注水/补水阀一周（如下图），燃气壁挂炉型号，并观察壁挂炉面板水压表的指针位置，水会从采暖系统经过补水阀通道倒流到热水出口，如果水压表指针回到1.5bar以下时，顺时针旋转关闭注水/补水阀。

4、关闭热水龙头，开启自来水进水阀门（保持自来水进水阀门成打开状态），结束泄压。

燃气壁挂炉在使用时，水压轻微发生变化是正常现象。因为采暖系统水路内会存在一些空气，水中也会含有空气。壁挂炉在运行时，系统中的空气会不断从排气阀排出，水压就会下降；其次，在采暖运行时，采暖水的温度升高，由于热胀冷缩的关系，水压就会升高。运行时注意水压保持在正常区间内波动即可。

冬季采暖多少度合适？

据研究数据表明，冬季室内在18-25℃，相对湿度在40%-70%，人体感觉最舒适。而国家标准《供暖通风与空气调节设计规范》中的室内供暖温度标准为18 ± 2℃。

因此，冬季使用壁挂炉取暖，室内温度设定为18-20℃较为合理。如果将温度设置的太高，不仅让室内空气水分蒸发，从而使得室内环境变得干燥；同时从节能角度来看，温度过高使得壁挂炉长时间处于高负荷工作状态，燃气费用也将大幅增加。另外，夜间睡觉时，可适当把房间温度调到低于白天的温度2~3℃，这样既节能又有助于提升睡眠质量。

壁挂炉节能方法大公开

1、生活热水设定

生活用水的温度设定不宜超过50度，人们冬天洗澡的水温一般在40-42度，而夏天在37度左右。当水温超过50度时，水结垢的可能性就会增加，而导热性很差的水垢必然会影响设备的换热效率。

2、室内温度不宜过高

在采暖时不要把房间温度加热得过高，燃气壁挂炉多少钱，室内外的温差太大的时候，人容易患感冒。据统计，把房间加热到19度要比把房间加热到18度多耗能10%左右。

3、夜晚可适当调低温度

睡前可把房间温度调到低于白天的温度2~3度，如18-20摄氏度，这样也有助于节能。

4、减少水龙头开关次数

在洗澡的过程中尽量减少水龙头的开关次数，因为每开一次热水龙头，壁挂炉就要启动一次。在重新把水温加热到你想要的温度前，至少需要7秒钟的时间，这段时间内又有部分冷水白白地浪费掉，燃气壁挂炉哪家好，而且也会浪费燃气。

5.使用室内温控器

使用壁挂炉的节能伴侣（房间温控器、室外温感等），可有效地节能25%左右。

6.长时间无人，可调至低温模式

白天上班家中无人时不宜关闭壁挂炉，可将温度档位调至低温即可。很多上班族习惯在家中无人时将壁挂炉关闭，回家后再将壁挂炉调至高温进行急速加热。事实上，这样不但不节能，反而会更加浪费燃气。科学的做法是通过房间温控器稍微调低室内的温度（如：12摄氏度）。如没有房间温控器，就可以把壁挂炉的采暖温度设到较低的温度区域，尽量让壁挂炉连续小火燃烧，来弥补房间的散热损失。这样，既节能又能到家后立即享受到舒适的温度。

7.定时清洗和保养

壁挂炉是一供热集水、电、气一体化的复杂设备。水垢和主热交换器上的积碳，都会使换热效果降低。为了延长壁挂炉的使用寿命，并能有效地节能，用户应每年保养一次壁挂炉，每年大约可节能6%。

燃气壁挂炉多少钱-爱客多-燃气壁挂炉由山东爱客多热能科技有限公司提供。燃气壁挂炉多少钱-爱客多-燃气壁挂炉是山东爱客多热能科技有限公司（www.aikeduo001.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：爱客多市场部。