

电动不锈钢钢丝接球阀Q911F-16P

产品名称	电动不锈钢钢丝接球阀Q911F-16P
公司名称	云南智锋工控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区永中路金加元工矿机电商城1栋1号
联系电话	0871-63986622 13888580262

产品详情

型号：Q911F-16P/R

加工定制：是

阀体材料：不锈钢

工作温度：常温最高150

公称通径：DN10-100 (mm)

密封材料：聚四氟乙烯

阀门性能特点：耐腐蚀，密封性好，自动化控制开关

工作介质：水，蒸汽，油品，酸碱类

公称压力：16kg

连接方式：丝扣

执行器性能特点：220v电动60秒开关

规格： DN15-100

电动智能调节不锈钢丝口球阀，型号Q911F-16P，主要用在SCR、SNCR脱硫、脱硝系统上，不锈钢螺纹球阀驱动方式为：

气动、电动、手动；此页面是气动三片式螺纹球阀。

电动智能调节不锈钢丝口球阀是由双（单）作用气动活塞式执行器和内螺纹球阀组成。其阀体可分为整体式、二段式、

三段式。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不

会被冲击。气动活塞式执行器采用低摩擦材料做成轴承套，缸体内外表面经硬质阳极氧化防腐处理，大大提高了气缸

的使用寿命。电动智能调节不锈钢丝口球阀使用性能稳定，广泛的用于石化、冶金、电力等工业部门。

产品特点

1. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。
7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用

主要零件材料

连接方式 内螺纹连接 对焊连接

零件名称 阀体 阀盖 WCB CF8(304) CF8M(316) WCB
CF8(304) CF8M(316)

球体、阀杆 2Cr13 0Cr19Ni9 0Cr17Ni12Mo2
2Cr13 0Cr19Ni9 0Cr17Ni12Mo2

密封圈、填料 增强聚四氟乙烯、对位聚苯

适用工况 适用介质 水、蒸汽 硝酸等腐蚀性介质 醋酸等腐蚀介质 水、蒸汽、油品等 硝酸等腐

蚀性介质 醋酸等腐蚀介质 、油品等

适用温度 -29 ~ 180 ° C(增强聚四氟乙烯)、 -29 ~ 300 ° C(对位聚苯)

主要性能参数

试验压力

(Mpa) 公称压力 (Mpa) 压力级 (class) JIS(Mpa)

1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 150 300 600 10K 20K

强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 3.1 7.8 15.3 2.4 3.8

密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 2.2 5.6 11.2 1.5 2.8

气密试验 0.5 ~ 0.7

主要外形及结构尺寸

公称通径 内螺纹连接 对焊连接

mm inch D L

(mm) H 管螺纹G B 重量

(Kg) 尺寸(mm) 重量

(Kg)

L D1 D2

10 3/8 10 60 57 3/8 " 95 0.34 70 10 18 0.32

15 1/2 15 75 68 1/2 " 110 0.47 75 15 24 0.48

20 3/4 20 80 70 3/4 " 110 0.68 90 20 28 0.68

25 1 25 90 80 1 " 140 1.2 100 25 34 1.2

32 1 1/4 32 110 85 1 1/4 " 140 1.9 110 32 41 1.9

40 1 1/2 38 125 100 1 1/2 " 180 2.7 128 38 49 2.7

50 2 50 144 110 2 " 180 3.9 154 50 62 3.8

65 2 1/2 64 186 130 2 1/2 " 200 7.1 193 64 78 7.0

80 3 78 206 150 3 " 250 11.5 222 78 94 11.4

100 4 98 240 170 4 " 250 20.5 273 98 124 20.3