

永胜水泵不锈钢磁力泵ZCQ20-14-100

产品名称	永胜水泵不锈钢磁力泵ZCQ20-14-100
公司名称	天津市鑫诚得利机电设备有限公司
价格	1720.00/件
规格参数	类型:不锈钢磁力泵 材质:铸铁 原理:转子泵
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城一区25-114
联系电话	86 022 27257579 13820288579

产品详情

类型	不锈钢磁力泵	材质	铸铁
原理	转子泵	用途	化工泵
泵轴位置	卧式	性能	耐腐蚀
叶轮数目	单级	型号	ZCQ20-14-100
品牌	上海永胜	适用范围	可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配套、过滤机配套
流量	3 (m3/h)	扬程	12 (m)
吸入口径	20 (mm)	排出口径	20 (mm)

一、概述

zcq型自吸式磁力驱动泵是根据用户要求在cq型磁力驱动泵的基础上吸取国外新技术，并经过本公司工程技术人员反复研究试验成功的新产品。该泵以静密封取代动密封，使泵的过流部件处于完全密封状态，彻底解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏之弊病，泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢、钢玉陶瓷、四氟石墨等材料制造。该泵即有cq型磁力泵的功能，以集自吸于一身，不要底阀和引灌水，自吸高度4米，可广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位，抽送酸、碱、油类及稀有贵液体、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配套，特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送。

二、性能参数列表

型号	口径(mm)		扬程(m)	流量(l/min)	电机功率(kw)	转速(r/min)	电压(v)	自吸性能(m/3min)
	进口	出口						
zcq20-12-110	20	12	12	50	0.37	2900	380	4
zcq25-20-115	25	20	15	110	1.1	2900	380	4
zcq32-25-115	32	25	15	110	1.1	2900	380	4
zcq32-25-145	32	25	25	110	1.1	2900	380	4
zcq40-32-132	40	32	20	180	2.2	2900	380	4
zcq40-32-160	40	32	32	180	4	2900	380	4
zcq50-40-145	50	40	25	240	4	2900	380	4
zcq50-40-160	50	40	32	220	4	2900	380	4
zcq65-50-145	65	50	25	280	5.5	2900	380	4
zcq65-50-160	65	50	32	450	7.5	2900	380	4
zcq80-65-125	80	65	20	800	7.5	2900	380	4
zcq80-65-160	80	65	32	800	15	2900	380	4
zcq100-80-160	100	80	32	1500	22	2900	380	4
