

# 密封件油封 邢台密封件 玛丝商贸

产品名称	密封件油封 邢台密封件 玛丝商贸
公司名称	石家庄玛丝商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市建设北大街179号汇金大厦
联系电话	15133167590

## 产品详情

### FPM材质的O型密封圈的优点及不足

氟橡胶 FPM材质的O型密封圈的优点及不足。氟橡胶(Fluoro Carbon Rubber)

分子内含氟之橡胶，依氟含量(即单体构造)

而有各种类型。目前广用的六氟化系氟橡胶最早由杜邦公司以 " Viton "

商品名上市。耐高温性优于硅橡胶，有极佳的耐化学性、耐大部分油及溶剂(酮、酯类除外)、耐候性及耐臭氧性；耐寒性则较不良，邢台密封件，密封件，密封圈，硅胶密封件，液压密封件，O型密封圈一般使用温度范围为 -20~250 。特殊配方可耐低温至 -40 。优点：· 可抗热至 250 ·

对于大部份油品及溶剂都具有抵抗的能力，尤其是所有的酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油。缺点：· 不建议使用于酮类，低分子量的酯类及含硝的混合物。 ·

密封件，密封圈，液压密封件，O型密封圈汽车、机车、柴油发动机及燃料系统。· 化工厂的密封件。

### 丙烯酸酯橡胶ACM的O型密封圈

橡胶(Polyacrylate Rubber) 由 Alkyl Ester Acrylate 为主成份聚合而成之弹性体，耐石化油、耐高温、耐候性均佳，密封件油封，在机械强度、压缩变形率及耐水性方面则较弱，比一般耐油胶稍差。一般使用温度范围为 -25~170 。

优点：· 适用于汽车传动油之中 · 具良好的抗候性 · 具抗弯曲变型的功能 · 对油品有极佳的抵抗性 · 适用于汽车传动系统及动力方向盘之中。

缺点：· 不适用于热水之中 · 密封件，密封圈，液压密封件，O型密封圈不适用于煞车油之中 · 不具耐低温的功能 汽车传动系统及动力系统密封件。

油封一般分为单体型和组装型，组装型是骨架与唇口材料可以自由组合，一般用于特殊油封。从油封的

密封作用、特点、结构类型、工作状态和密封机理等可以分成多种形式和不同叫法，密封件公司，但习惯上一般将旋转轴唇形密封圈叫油封，骨架油封、静密封和动密封（一般往复运动）用密封件叫密封件。油封的代表形式是TC油封，这是一种橡胶完全包覆的带自紧弹簧的双唇油封，一般说的油封常指这种tc骨架油封。

密封件油封-邢台密封件-玛丝商贸(查看)由石家庄玛丝商贸有限公司提供。石家庄玛丝商贸有限公司(www.sjzmasi.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！