

电动车间升降货梯生产厂家 济南恒盛机械有限公司

产品名称	电动车间升降货梯生产厂家 济南恒盛机械有限公司
公司名称	济南恒盛升降机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳县济阳街道华阳路中段（春源家居南行100米路东）
联系电话	18615626067

产品详情

导轨式升降平台产品特点：

1. 自助加油系统，不再需要像H型导轨式升降机那样花大量时间为导轨里添加黄油
2. 设备免保养
3. 滑块运动，比H型导轨式升降机升降更平稳，无需人工调节平衡轮。
4. 噪音小，故障率低，使用寿命长。
5. 可多点控制，耗电量低。
6. 外观简洁、大方、上档次，最da承载15吨
7. 上下楼层互动联锁，达到安全使用
8. 提升高度高zui高提升高度28米，采用旁置油缸、或双测式油缸，电动车间升降货梯定做，
9. 停电手动下降、紧急停止按钮，方便、快捷、实用；
10. 层门可贯通，厂房内外可相互戳开，方便、节省空间
11. 特别适合2-6层钢结构厂房，内外部均可使用
12. 泵站采用进口泵站，如果速度要求过高，采用进口定制泵站，达到理想的送货要求
13. 油缸和密封件采用进口零部件，解决客户油压不稳定，零部件漏油问题。

导轨链条式升降机的升降机安装注意事项

安装前的准备围栏与吊笼

- 1、将基础表面清扫干净，将地脚螺栓安装好，如果所安装的施工升降机安装在地下室楼面上时，在基地螺丝的下方必须用垫铁，增大螺母与楼板的受力面，临沂电动车间升降货梯，以减少螺母对楼板的磨擦;
- 2、在地脚螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用以调整导轨架的垂直度;
- 3、安装三节标准节，并用经纬仪测量导轨架的垂直度，保证导轨架的各个主管在两个方向上的垂直度(1/1000);
- 4、导轨架调整垂直后，压紧4个地脚螺栓;
- 5、同上一样调整围栏门框的垂直度，压紧其余的地脚螺栓;
- 6、安装缓冲弹簧;
- 7、将另一半部分的围栏与前半部分用螺栓连接起来;
- 8、同上调整垂直度压紧地脚螺栓，松开吊笼内电动机上的制动器。(SC200/200型先安装吊笼后再安装传动板)。
- 9、用起重机吊起吊笼，从标准节上方使吊笼准确就位;将两吊笼分别套在导轨架上，并缓缓放置于缓冲弹簧上。将两个吊笼的驱动架准备好，将各背轮及滚轮调整至最大间隙的位置，以利于安装驱动架。用起重设备再给升降机基本部分安装一个标准节，拧紧联接螺栓。用起重设备分别将两套驱动架安装在各自的吊笼上方并穿好联接销轴，将笼顶护栏安装好。
- 10、将制动器复位;
- 11、安装维修节。维修节一般安装在第四节。
- 12、再安装两个标准节。用经纬仪检查并调整一下导轨架的垂直度，使其在两个互相垂直的方向上的误差符合表一规定。

导轨链条式液压升降平台的工作原理

导轨链条式液压升降平台主要由导轨、工作平台、底座等3部分组成，电气和液压系统控制导轨的升降，电动车间升降货梯厂家，配有12v的直流充电器，充电后即可在任何地方工作不受环境限制。其液压系统由一单作用柱塞液压缸、液压马达及控制阀组成，电动车间升降货梯生产厂家，通过控制液压缸的升降来实现导轨的上升与下降。底座装有2个伸缩脚架和一地脚锁，可与电气系统实现连锁，只有当伸缩脚架完全放下且地脚锁锁住后，液压平台才能正常工作，工作时地脚锁和2个伸缩脚架可起到固定升降台的作用。

工作平台设有护栏，当导轨升起的时候护栏具有自锁功能，不能随意打开保证了其安全性。该设备设有紧急下降阀和保护钢缆，在紧急情况下可是工作平台缓慢下降减少事故率。

电动车间升降货梯生产厂家-济南恒盛机械有限公司由济南恒盛升降机械有限公司提供。济南恒盛升降机械有限公司（www.sdhsjj.com）是从事“液压升降机,升降货梯,登车桥,固定式升降机,移动式升降机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张烜。同时本公司（www.xiezhutai.cn）还是从事山东卸猪台，济南卸猪台厂家，装猪台定制的厂家，欢迎来电咨询。