

车载发电12KW静音汽油发电机

产品名称	车载发电12KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TOTO12
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

车载发电12KW静音汽油发电机大泽动力新式油/门轴是月前普遍来用的一种油/门轴，凡经过试验台架课好的油门触，均用一个小的钢球封死，不允许随意改变。在压力的作用下，然油流入一个小的磁性滤清器里它一般位于油泵的很好（有些位于底部）。这样。PT系统就有两道滤清装置，磁性滤清器主要滤掉齿轮泵带来的油组面的金属粉末杂质及磨损铁屑。该滤清器应遵守维修手册中的要求，经常用压缩空气进行清洗，滤网在安装时应注意方向，有孔的一端韧向泵体里面。油从滤网流出经油孔流至调速器室。

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

12

13.5

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

燃料提供及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO-465F1

燃油等级

90号以上汽油 (国 / 国)

气缸数量

四缸

调速方式

自动调速

额定转速

3600r/min

总排气量L

1.5

满负载总油耗量G/KW.H

320

1

容量

油箱容积L

28

润滑油容积L

3.5

冷却方式

(液体)水冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1130

宽mm

715

高mm

650

整机净重KG

245

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

60

68

发电机组配置注： 标配 ○选配

发电机云控系统

○

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

○

启动蓄电池

自适应高原专用化油器

AVR电磁控油阀

ATS自动切换装置

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车

上海欧鲍实业有限公司

大泽动力通用小型汽油发电机为研究对象,设计了一种基于节气门控制的汽油发电机数字式电子调速器。在完成硬件电路设计的基础上,着重对控制算法进行了研究;运用仿人智能控制的基本原理,完成了智能控制器的设计(包括运行控制级、参数校正级以及协调控制级)。进行的配机试验数据表明,在各种工况下,调节时间均小于5s,瞬时调速率小于17%,通过和常规PID算法比较,证明基于仿人智能控制算法的电子调速器改善。