

广电144芯光纤光交箱，过硬产品

产品名称	广电144芯光纤光交箱，过硬产品
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

广电144芯光纤光交箱，过硬产品宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----广电144芯光纤光交箱，过硬产品宁波普纬达通信公司专注于产品的研发、生产和销售，能够按照客户的要求进行定制，广电144芯光纤光交箱，过硬产品具有雄厚的经济、技术实力及长远宏伟的发展战略目标。广电144芯光纤光交箱，过硬产品宁波普纬达通信公司拥有独立的研发基地和生产基地，生产、检测设备齐全，生产能力强劲。普纬达公司以的研发设计、优良的制造工艺、优质的全程服务，精心铸就卓越品牌，为您提供高可靠性的系列产品。产品在电信、联通、移动、广电、电力、铁路、石油化工、院校等领域得到广泛使用。宁波普纬达将把国内先进的通信网络产品以系列配套的方式介绍给广大客户。“高质量、高信誉”是宁波普纬达的经营原则，以质量求生存，以信誉求发展使我们赢得了众多客户。宁波普纬达立志以“团结、务实、开拓、创新”的精神，积极推进我国通信网络事业的发展。

光缆交接箱使用条件：

工作温度：-40 +60

相对湿度： 95%（+40 时）

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 +60

防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD光源。单模 0.18dB多模 0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500VDC

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

宁波普纬达落地式光缆交接箱应满足通信行业标准《通信光缆交接箱》YD/T 988-2007的要求。同时对于本文未提出而通信行业标准已有具体技术要求和指标的，其生产的通信光缆交接箱应满足其要求。投标人须按本技术规范书要求进行生产、交付产品，招标人根据本技术规范书验收光缆交接箱产品。