铝厂用的高压清洗机

产品名称	铝厂用的高压清洗机
公司名称	湖北洁创环保设备有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:HX 型号:HX-350 产地:山东济南
公司地址	仙桃市沔街北路12号楼15楼1511号（注册地址）
联系电话	13545253878

产品详情

高压清洗机的工作原理

是由动力驱动泵通过对水完成一个吸、排过程。将一定量的水输送到高压管路，使其以很大的能量到达高压喷嘴。在高压清洗机设计中高压喷嘴的孔径要比高压管路直径小很多，因此，当水流到达高压喷嘴时要想流出喷嘴孔，就必须加速。经过喷嘴孔加速凝聚的水形成了射流。当高压水射流的冲击力大于污垢和物体表面附着力时，高压水射流就会将污垢剥离，冲走，从而达到清洗物体的目的。

高压清洗机高压水射流清洗技术适用于各部门清洗

各种化工容器、换热器、冷凝器、冷却器、管束、管道、清焦、除垢、除锈等清洗作业。

相对化工企业而言，遍布工厂各个区域的换热器及管道是决定能量消耗效率的最重要因素。

换热器及管道定期彻底地清洁，能够使得设备的热传导效率有所提升，

可以有效降低企业的总体能量消耗水平。

企业不仅起到节能的效果，

同时也能将企业的生产效率提高，

使得企业的综合竞争力水平有所提升。

HX21/35BE工业级超高压冷水清洗机具有优异性能的高机动性自驱机型，装备本田GX690/26匹汽油发动机，电启动与手拉反冲启动相结合的启动方式，杰出的稳定性和极佳的表现力，保证了完美的清洁效率和效果。350巴的高压力配合1260升/每小时的水流量，能够在恶劣的操作环境下非常有效的去除顽垢，使用环境无需电源。

产品应用

1 市政工程，市容环卫，道桥的清洁和维护。

2 建筑工地的混凝土清洗打毛/表面涂层清除。

3 工业设备的表面清洗及表面除漆除锈

4 换热器及冷凝器的日常清洗及疏通

5 铸件表面无损清沙

标准配置

*高精度曲轴泵

*三陶瓷柱塞与黄铜泵头

*高密度进水过滤系统

*15度高压喷嘴

*15度高压喷嘴

*本田GX690(26HP)汽油发动机

*无极压力调节器

*不锈钢压力表

*双重减震装置

*加载轮胎

*加固钢结构

*安全阀系统

*电子打火装置

技术参数

驱动方式		低速工业电机
最大水流量	L/H	1260
最大压力表	巴/兆帕/PSI	0-350/0-35/0-5075
最大进水温度	摄氏度	60
连接功率	HP	26
转速	RPM	3400
机器重量	公斤	220

尺寸	长*宽*高 （毫米）	1200*860*950
喷嘴尺寸		045