

sns被动柔性防护网(rxi-250)材料 被动网防护

产品名称	sns被动柔性防护网(rxi-250)材料 被动网防护
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

sns被动柔性防护网(rxi-250)材料 被动网防护，+++型号齐全+++环形防护网是被动防护网的一种，环形网顾名思义就是网子是环形的，用3毫米的钢丝缠绕成几圈，一般有5圈 7圈 9圈 12圈 19圈的，以5圈的为例，用3毫米的钢丝缠绕5圈是1.5cm粗，而且环形相较于菱形网防护效果要更好一些。

sns被动柔性防护网(rxi-250)材料 被动网防护，适应任何坡面地形，特别是破碎的山体。工程安装快捷易用，通过人工植草，植物绿化，保持土体，岩石的稳固，安全环境4，防护能力强5，系统寿命长，可达30-50年。

边坡柔性防护网是由菱形钢丝绳网，环形网，高强度钢丝格栅作为主要构成部分，边坡柔性防护系统可分为两大系统：以覆盖或包裹斜坡或岩石的主动防护系统和拦截斜坡上的滚落石的被动防护系统。防治各种斜坡坡面地质灾害和雪崩，岸坡冲刷，瀑布飞石。

SNS主动防护系统具有30—50年的防护使用寿命。采用SNS主动防护系统，使参与的安装设备，工程材料，施工人员充分减少。主动防护系统开放的系统特征能够将工程对环境的影响降到最低点分体式材料与组合安装的特点决定了工程安装的易用性。系统对坡面的自适应与系统的柔韧性使工程安装实现了程序化标准化。

主动边坡防护网钢波纹管由于其轴向波纹的存在,使得径向承载力大大提高,同时也是由于其轴向波纹得存在,使其具有较好的横向变形补偿特性,因而具有较好的不均匀沉降变形的适应能力。但沉降值也要在一定范围内,根据经验值,涵洞沉降值在100厘米内。所以遇到特殊地基需要加固处理,尤其是软土地基。

卡头的大小要适合钢丝绳的粗细，U形环的内侧净距，要比钢丝绳直径大1~3mm，净距太大不易卡紧绳子。使用时，要把U形螺栓拧紧，直到钢丝绳被压扁1/3左右为止。由于钢丝绳在受力后产生变形，绳卡在钢丝绳受力后要进行第二次拧紧，以保证接头的牢靠。

如需检查钢丝绳在受力后，绳卡是否滑动，可采取附加一安全绳卡来进行。安全绳卡安装在距

后一个绳卡约500mm左右，将绳头放出一段安全弯后再与主绳，这样如卡子有滑动现象，安全弯将会被拉直，便于随时发现和及时加固。