

镀锡铜编织线裸铜软铜线常用规格

产品名称	镀锡铜编织线裸铜软铜线常用规格
公司名称	东莞市福能电子科技有限公司
价格	3.00/米
规格参数	材质:镀锡铜线 规格:定制 品牌:福能
公司地址	东莞市寮步镇上屯村香园东路101号A座二楼（注册地址）
联系电话	15920663022

产品详情

镀锡铜编织线裸铜软铜线常用规格简介：

铜编织带、编织线:采用优质裸铜圆丝或镀锡铜圆丝编织而成的带状导体，根据用户的地域或叫法不同可称之为铜编织带、铜编织线、导电铜带、接地铜带、编织铜带、软铜带、斜纹编织铜带等。东莞福能电子科技有限公司采用目前国内先进的8代多头编织机加工生产，机台规格齐全、产品种类丰富,可满足各类结构产品的需求。镀锡铜编织带编织线电气参数：（20 ）不大于0.0234 mm²/m。

铜编织带编织线型号：TZ（代表紫铜编织带/线）TZX（代表镀锡铜编织带/线）

铜编织带编织线组成结构：（1）股数*根数*套数/单丝线径（2）股数*根数*密数/单丝线径铜编织带编织线含义：（1）TZ-15/10，TZ代表材质（紫铜线）15-代表单丝线径0.15mm；10-代表截面积10平。

（2）TZX-12/12 TZX-代表材质（镀锡铜线）12-代表单丝线径0.12mm，12-代表截面积12平方

铜编织带编织线性能特征：导电率高、载流量大、电阻小耐弯曲、抗氧化、抗疲劳强、散热快、寿命长
铜编织带编织线使用范围：常用于电气装置、开关电器、电炉、蓄电池、设备、机械、汽车、接地等行业，主要用于导电、输电、非水平方向的带电运动及中低压电器中作为电力配套元件使用。

东莞福能电子科技有限公司铜编织带编织线规格为2平方-120平方，产品采用不同机台、不同锭数编织而成，可分为单层、双层、三层、四层、五层编织，目前本公司导电带编织层数为五层置顶。

实拍产品图片：