

# 青岛人造草坪建筑绿色环保围挡厂家供货批发价格

产品名称	青岛人造草坪建筑绿色环保围挡厂家供货批发价格
公司名称	青岛博翔远人造草坪有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:博翔远 型号:E30 产地:本地
公司地址	青岛市市南区中山路10号1906
联系电话	15866828542

## 产品详情

### 青岛人造草坪建筑绿色环保围挡厂家供货批发价格

草坪的成品是由纤维丝构成的，纤维丝的主要成分是聚乙烯、尼龙、聚丙烯等。前两者比后者柔软，价格要高一些。但是，如果太软，草丝难以立起(这里指运动草)，球的反弹能力低。纤维丝的评价指标有两个：草纤度和纤维直径。

人造草坪草纤维材料。聚乙烯(PE)，性价比较好，国际上流行，被大众广泛接受;聚丙烯(PP)，草纤维较硬，容易纤化一般适用于网球场人造草坪、操场等用途;尼龙(PA)是人造草材料，美国等发达普遍采用尼龙人造草，在中国价格较高，大部分客户接受不了。

基本要求：.保持场地干净;.在草地周围竖立“禁止吸烟”标识的机动车辆及重物不要进入运动场地;.减少清扫次数，避免高温时清扫;.设置足够的垃圾箱;.控制对场地的使用;.小的损坏应及时修补。

### 人造草坪安装

对地基要求不高，可以是水泥地面、沥青地面，也可以是硬沙地面、水泥稳定层面。

以上文字介绍，小陈相信您对于人造草坪草纤维材料基本要求已经有了一定的了解，如果您还有更多的疑问您可以继续我们的网站，从而获取更多的信息和知识。涂胶：要求用刷子在其草皮背面涂刷厚薄均匀、不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布涂上胶水时要严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。二、粘合：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实际影响，合理控制晾晒时间、一般一涂胶后10-30分钟内胶浆达到八九成干以手触碰不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。

三、加压：在粘合好后，清除其表面杂物，用专用的橡皮锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。人造草是将仿草叶状的合成纤维，植入在机织的基布上，背面涂上起固定作用涂层的具有天然草运动性能的化工制品。广泛应用于运动和休闲场所。

化学成份：

其原料多为聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)为主，也可用聚氯乙烯和聚酰胺等。片叶上着以仿天然草的绿色，并需加紫外线吸收剂。

聚乙烯(PE)：手感更为柔软、外观和运动性能更接近天然草，被用户广泛接受。是目前市场上使用广泛的人造草纤维原材料。

聚丙烯(PP)：草纤维较硬，一般适用于网球场、操场、跑道或装饰等用途。耐磨性稍微差于聚乙烯。

尼龙(Nylon)：是人造草纤维原材料，属于人造草纤维。

材料结构：

人造草由3层材料组成。基础层是由夯实土层、碎石层和沥青或混凝土层组成。基础层要求坚实、不变形，表面光洁和不透水，即一般的混凝土场地。由于曲棍球场地面积大，施工时一定要处理好基础层，防止下陷。若铺混凝土层，混凝土固化后要切割出膨胀缝，防止热胀变形和裂缝。

基础层之上是一层缓冲层，通常为橡胶或泡沫塑料组成。橡胶弹性适中，厚度3~5mm。用泡沫塑料成本较低，但弹性差，厚度5~10mm，过厚草坪太软，而且易凹陷;过薄缺弹性，起不到缓冲作用。缓冲层要牢固地粘贴在基础层上，一般用白乳胶或胶粘贴。