

优质石英水套视筒 锦州 99.99 (%)

产品名称	优质石英水套视筒 锦州 99.99 (%)
公司名称	锦州市凌河区振兴石英玻璃仪器厂
价格	.00/个
规格参数	原产地:锦州 含量:99.99 (%) 熔点:1730 ()
公司地址	凌河区北山里95号
联系电话	0416-4685066 13704161554

产品详情

原产地	锦州	含量	99.99 (%)
熔点	1730 ()	莫氏硬度	七级
密度	2.21 (g/cm ³)		

具体的尺寸规格和技术要求由客户确定,我们保证产品的质量!

石英套管直径范围在8-120mm之间,有单开口、双开口、圆头、平头等外形和扩口、缩口、翻边、磨砂等加工,具有耐高温、耐腐蚀、透光性好及防潮、防爆等特点,广泛使用于水族恒温器、消毒设备、加热管、水处理、金卤灯等产品的制造和环保、卫生、化工等领域;

石英水套主要用于印刷和包装加工工业----uv光固化,uv光固化是一种十分可靠的、可取代热空气干燥机和其他干燥技术的固化技术,它在印刷和包装加工工业已经得到广泛应用。

使用注意事项:

- 1、石英玻璃制品是贵重的材料,使用时必须轻拿轻放,十分小心;
- 2、各种石英玻璃都有一个最高使用温度,使用时不应超过此温度,否则会析晶或软化变形;
- 3、需高温使用的石英玻璃,使用前必须擦拭干净。可以用10%的氢氟酸或洗液浸泡,然后用高纯水清洗或酒精处理。操作时应戴细线手套,不允许用手直接接触及石英玻璃;
- 4、高温下允许连续使用石英玻璃制品,这对延长石英玻璃的寿命和提高耐温性能是有好处的。反之,高温下间歇使用石英玻璃制品,其使用次数是有限的;
- 5、石英玻璃材质虽具有极高的热稳定性,可以经受剧烈的温差骤变。但实际使用时,由于残余应变和产

品形状不同，热稳定性有一定的差别，使用时应加以注意；

6、石英玻璃系酸性材料，高温使用时严格避免同碱性物质（如水玻璃、石棉、钾钠的化合物等）接触，否则将大大降低其抗结晶性能。