

# 透明触摸展示柜——西安鸿沣泰电子

产品名称	透明触摸展示柜——西安鸿沣泰电子
公司名称	陕西鸿沣泰电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区雁塔路北段8号2幢1单元11505室
联系电话	19991450632

## 产品详情

### 面板

屏幕类型：LED背光,A规液晶屏 分辨率：1024x768亮度：350cd/m2

对比度：800:1最大色彩：16M视角：178度(H)/178度(V)

### 主机配置

驱动方式：免驱，即插即用 主板：Intel Bay Trail J1900(性能稳定,品质出众)处理器：Intel Celeron 四核2.0 Ghz

内存：DDR3 2GB (最大支持8GB)磁盘：SSD固态硬盘64G(最大支持256G)

### I/O接口

网口：RJ-45 x1音频：LINE-OUT端口 x1背光光源：LED

USB：2个USB2.0,2个USB3.0串口：RS-232 x1

### 物理参数

安装方式：配底座桌面使用，配支架可VESA壁挂使用 电源输入：DC 12V重量：5.4kg功耗：25w运行温度：0~50 （32~122 ）

存储温度：-20 ~ 60 （-4 ~ 140 ） 相对湿度：10 ~ 95%@40 （非凝结）

震动：运行10G峰值加速度（11ms间隔） 振动：振动

色饱和度：72% 安装方式：配底座桌面使用，配支架可VESA壁挂使用

## 触摸屏

触摸技术：投射式电容屏 点击寿命：10克力度，5000万次 响应时间：<3ms 透光率：90%以上

触摸点数：标配10点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能 触摸介质：手指、电容笔

触摸有效识别：>1.5mm 扫描频率：200Hz 高温测试：85 /1000hrs 恒温恒湿测试：30,000hrs(min.) 通信方式：180Ma/DC+5V ± 5% 抗光干扰：阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用