

消防高温排烟风机,排烟风机,高温排烟风机

产品名称	消防高温排烟风机,排烟风机,高温排烟风机
公司名称	德州志诺通风设备有限公司
价格	2560.00/台
规格参数	品牌:中大 产地:山东德州 规格:可定制
公司地址	经济开发区
联系电话	18263029399

产品详情

消防排烟风机安装：

在安装通风机之前，须先核对通风机的机号、型号、传动方式、叶轮旋转方向、出风口位置等。

检查风机外壳和叶轮，不得有凹陷和一切影响其工作效率的缺陷。如果有轻度损伤，应进行修复后才能安装。

检查风机叶轮是否平衡，可用手推动叶轮。如果每次转动中止时，不停止在原来的位置上，则可认为符合质量要求。

通风机的机轴必须保持水平。通风机与电动机如果用联轴节连接时，两轴中心线应在同一直线上。其轴向倾斜允许偏差为0.2‰,其径向位移的允许偏差为0.05mm。通风机与电动机如果以皮带传动时，两机机轴的中心线间距和皮带的规格应符合设计要求。两轴中心线应平行，而皮带轮中心线应重合为一直线。皮带轮轮宽中心平面位移的允许偏差不应大于1mm。

整体安装的风机，搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上；

现场组装的风机，绳索的捆缚不得损伤机件表面，转子、轴颈和轴封等处均不应作为捆缚部位；

输送特殊介质的通风机转子和机壳内如涂有保护层，应严加保护，不得损伤。
不应将转子和齿轮轴直接放在地上滚动或移动