

广州玻璃棉夹芯瓦

产品名称	广州玻璃棉夹芯瓦
公司名称	佛山市迅泰建材有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	规格:L*1050*50mm 型号:950盖帽型 产地:广东
公司地址	广东省佛山市顺德区北滘镇广教社区广教路1号 慧聪家电城2座1901之三（注册地址）
联系电话	0757-26106878 13727302908

产品详情

广州玻璃棉夹芯瓦

玻璃棉夹芯瓦的芯材-玻璃棉，是一种人造无机纤维,是采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料，加入纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃，在融化状态下，借助外力吹制式甩成絮状细纤维，具有成型好、体积密度小、热导率低、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定的特点。

玻璃棉夹芯瓦是由两层优质的彩钢板和高密度的玻璃棉压制复合而成，表面是波浪形瓦楞造型，既有利于下大雨时能及时排水，又有利于增加夹芯瓦的强度。底板采用平面的设计能更好的将夹芯瓦与屋架连为一体，而采用盖帽式的拼接方式则能彻底解决屋面渗水的问题。

玻璃棉夹芯瓦的特点：

螺钉隐藏式节点设计，板面平整度高，烤漆涂层色彩丰富，色泽度持久；

板和板之间设计成独特嵌合式节点--气压平衡雨屏墙体，能阻隔潮气和雨水进入，保证良好的水密性和气密性

轻型、新颖、造型美观，表面无需要装饰.

玻璃棉夹芯瓦上/下钢板厚度：0.25~0.8mm彩色钢板/电、热镀锌板/不锈钢板；

玻璃棉容重为60~120kg/立方米；

侧边封钢带或无侧边封钢带：0.4mm ~ 0.8mm镀锌板。

盖帽式有效宽度：840mm、1050mm；厚度50mm ~ 150mm；长度不限。

玻璃棉夹芯板运用领域

净化净洁厂房、组合房屋、楼顶加层、室内隔间、汽车碣漆房及冷冻保鲜库等。如：医药、电子、食品、饮料、蔬菜保鲜、大型冷库及民用建筑等内部装修使用。