

消防风机,XGF消防排烟风机,排烟风机

产品名称	消防风机,XGF消防排烟风机,排烟风机
公司名称	德州志诺通风设备有限公司
价格	2560.00/台
规格参数	品牌:中大 产地:山东德州 规格:可定制
公司地址	经济开发区
联系电话	18263029399

产品详情

结构要求：

- 1、轴流式消防排烟风机应在风机内设置电动机隔热保护与空气冷却系统（使用H级绝缘等级电动机的通风机可不设置强制空气冷却系统）。电动机绝缘等级应不低于F级。
- 2、轴流式消防排烟风机电动机动力引出线，应由耐温隔热套管包容或采用耐高温电缆。
- 3、离心式消防排烟通风机在采用A式传动时，应设置机壳与电动机间的隔热结构。

消防排烟风机安装：

在安装通风机之前，须先核对通风机的机号、型号、传动方式、叶轮旋转方向、出风口位置等。

检查风机外壳和叶轮，不得有凹陷和一切影响其工作效率的缺陷。如果有轻度损伤，应进行修复后才能安装。

检查风机叶轮是否平衡，可用手推动叶轮。如果每次转动中止时，不停止在原来的位置上，则可认为符合质量要求。

通风机的机轴必须保持水平。通风机与电动机如果用联轴节连接时，两轴中心线应在同一直线上。其轴向倾斜允许偏差为0.2‰,其径向位移的允许偏差为0.05mm。通风机与电动机如果以皮带传动时，两机机轴的中心线间距和皮带的规格应符合设计要求。两轴中心线应平行，而皮带轮中心线应重合为一直线。皮带轮轮宽中心平面位移的允许偏差不应大于1mm。