

肇庆电缆 浩禾建材 阻燃电缆

产品名称	肇庆电缆 浩禾建材 阻燃电缆
公司名称	阳春市浩禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东 阳江 阳春市 春城城北垌心岗3号
联系电话	13829839868

产品详情

阳春市浩禾建材有限公司 位于阳春市市区城北交警大队斜对面红绿灯旁，是广州浩禾建材有限公司在阳江市的分公司，是一家专业销售各种消防管道配件、阀门、玛钢件、镀锌钢管、消防器材、电线电缆桥架、塑料管道等的公司；是广东联塑、广东雄塑、广州珠江镀锌管厂、广州钢管厂、广东荣钢钢管有限公司、广州市新兴电缆实业有限公司、广州天虹电线厂、广州电缆厂、广州南洋电缆厂、江西赣玛实业有限公司等多家厂家经销商。

裸电线体制品本类产品的主要特征是：纯的导体金属，无绝缘及护套层，如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等；加工工艺主要是压力加工，如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等；产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。

阳春市浩禾建材有限公司 位于阳春市市区城北交警大队斜对面红绿灯旁，是广州浩禾建材有限公司在阳江市的分公司，是一家专业销售各种消防管道配件、阀门、玛钢件、镀锌钢管、消防器材、电线电缆桥架、塑料管道等的公司；是广东联塑、广东雄塑、广州珠江镀锌管厂、广州钢管厂、广东荣钢钢管有限公司、广州市新兴电缆实业有限公司、广州天虹电线厂、广州电缆厂、广州南洋电缆厂、江西赣玛实业有限公司等多家厂家经销商。

安全与保护编辑安全要求1.电缆线相互交叉时，高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时，允许距离为0.25m。2.电缆与热力管道接近或交叉时，如有隔热措施，阻燃电缆，平行和交叉的距离分别为0.5m和0.25m。3.电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护，保护管应伸出轨道或路面2m以外。4.电缆与建筑物基础的距离，应能保证电缆埋在建筑物散水以外；电缆引入建筑物时应穿管保护，保护管亦应超出建筑物散水以外。5.直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m；直接埋在地下的电缆埋设深度，电缆盘，一般不应小于0.7m，并应埋在冻土层下。

存放方法电缆如果要长期存放，汇集电缆，根据电缆的放置位置，应作以下考虑：1、屋檐下。电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下，标准局域网电缆就可以应用，建议使用管道。2、外墙上。避免阳光直接照射墙面及人为损坏。3、管道里（塑料或金属的）。如在管道里，注意塑料管道的损坏及金属管道的导热。4、悬空应用/架空电缆。考虑电缆的下垂和压力，打算采用哪种捆绑方式，电缆是否被阳光直接照射。5、直接在地下电缆沟中铺设，电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查。6、地下管道。为便于今后的升级，电缆更换以及与表面压力和周围环境隔离，铺设管道相隔离，铺设管道是一个较好的方法。但不要寄希望于管道会永远保持干燥，这将影响对电缆种类的选择。

阳春市浩禾建材有限公司 位于阳春市市区城北交警大队斜对面红绿灯旁，船用电缆，是广州浩禾建材有限公司在阳江市的分公司，是一家专业销售各种消防管道配件、阀门、玛钢件、镀锌钢管、消防器材、电线电缆桥架、塑料管道等的公司；是广东联塑、广东雄塑、广州珠江镀锌管厂、广州钢管厂、广东荣钢钢管有限公司、广州市新兴电缆实业有限公司、广州天虹电线厂、广州电缆厂、广州南洋电缆厂、江西赣玛实业有限公司等多家厂家经销商。

外导体

外导体有两个基本的作用：一回路导体的作用，二起屏蔽作用。漏泄电缆的外导体还决定了其漏泄性能。同轴馈线电缆和超柔电缆的外导体是由轧纹铜管焊接而成的，这些电缆的外导体完全封闭，不允许电缆有任何辐射。

外导体通常由铜带纵向包覆而成。在外导体层上，开有纵向或横向的槽口或小孔。

外导体开槽在轧纹型电缆中比较常见。通过沿轴向方向对轧纹波峰进行等距离切削开槽形成。削去的部分所占比例很小，且槽孔间距远远小于传输的电磁波长。

显然，将非漏泄型电缆按以下方法加工可制成漏泄电缆：以120度夹角对非漏泄型电缆中常见的普通皱纹型电缆的外导体波峰进行切削，获得一组合适的槽孔结构。漏泄电缆的外形、宽度及槽孔结构决定了其性能指标。

外导体用的铜材也应质量很好，导电率高，无杂质。外导体尺寸应严格控制在公差范围内，以保证均匀的特征阻抗和高的回波损耗。

肇庆电缆-浩禾建材-阻燃电缆由阳春市浩禾建材有限公司提供。阳春市浩禾建材有限公司（www.haohejc.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 阳江 的管道辅助材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领浩禾建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！