

电白电缆 浩禾建材 电缆接头

产品名称	电白电缆 浩禾建材 电缆接头
公司名称	阳春市浩禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东 阳江 阳春市 春城城北垌心岗3号
联系电话	13829839868

产品详情

阳春市浩禾建材有限公司 位于阳春市市区城北交警大队斜对面红绿灯旁，是广州浩禾建材有限公司在阳江市的分公司，是一家专业销售各种消防管道配件、阀门、玛钢件、镀锌钢管、消防器材、电线电缆桥架、塑料管道等的公司；是广东联塑、广东雄塑、广州珠江镀锌管厂、广州钢管厂、广东荣钢钢管有限公司、广州市新兴电缆实业有限公司、广州天虹电线厂、广州电缆厂、广州南洋电缆厂、江西赣玛实业有限公司等多家厂家经销商。

定义1：由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成，将电力或信息从一处传输到另一处的导线。
定义2：通常是由几根或几组导线（每组至少两根）绞合而成的类似绳索的电缆，每组导线之间相互绝缘，并常围绕着一根中心扭成，整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电，外绝缘的特征。分类

电缆BV电线和BVR电线的区别，建材电线是必不可少的，那么，装修用什么电线好？这是大家所关心的问题，电线质量的好坏直接影响到安全性，大家在选择电线时务必重视，电缆价格，下面广东汾江电缆给大家简单介绍，单芯线和多芯线的区别、BV与BVR的区别。

BV电线是单根导体加绝缘层的固定布线

BVR电线是多根绞合导体加绝缘层的固定布线，用于要求电线柔软的场所。

阳春市浩禾建材有限公司 位于阳春市市区城北交警大队斜对面红绿灯旁，是广州浩禾建材有限公司在阳江市的分公司，是一家专业销售各种消防管道配件、阀门、玛钢件、镀锌钢管、消防器材、电线电缆桥架、塑料管道等的公司；是广东联塑、广东雄塑、广州珠江镀锌管厂、广州钢管厂、广东荣钢钢管有限

公司、广州市新兴电缆实业有限公司、广州天虹电线厂、广州电缆厂、广州南洋电缆厂、江西赣玛实业有限公司等多家厂家经销商。

电线电缆的运输和保管

运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘，特别是在较低温度时（一般为5℃左右及以下），扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。

尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆，电缆盘不允许平放。

吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘要用合适方法加以固定，电白电缆，防止互相碰撞或翻倒，以防止机械损伤电缆。

电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触，要与这些有腐蚀性的物质隔离存放。贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。

电缆在保管期间，应定期滚动（夏季3个月一次，其他季节可酌情延期）。滚动时，将向下存放盘边滚翻朝上，以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。

电缆贮存期限以产品出厂期为限，一般不宜超过一年半，最长不超过二年

阳春市浩禾建材有限公司 位于阳春市市区城北交警大队斜对面红绿灯旁，是广州浩禾建材有限公司在阳江市的分公司，是一家专业销售各种消防管道配件、阀门、玛钢件、镀锌钢管、消防器材、电线电缆桥架、塑料管道等的公司；是广东联塑、广东雄塑、广州珠江镀锌管厂、广州钢管厂、广东荣钢钢管有限公司、广州市新兴电缆实业有限公司、广州天虹电线厂、广州电缆厂、广州南洋电缆厂、江西赣玛实业有限公司等多家厂家经销商。多年来靠自己的努力与售后服务，一直是祈福集团、庄士集团、高德置地、中天建设集团、南沙建安、佛山建安、东区建安、机安公司等供货商；一直以优质的服务获得客户的一致好评！在阳春市场经过一年耕耘，现在和阳春恒生壹号广场楼盘，星海湾楼盘、中兴铂金湾楼盘，阳春妇幼医院等工地建立良好的供应关系。在公司经营产品分两大系列：建材系列产品有沟槽管道配件、联塑系列产品、镀锌钢管、钢塑管、球墨管、电线套管、线槽、市政管道、各种管材配件；建材工具系列：开关插座、电线电缆、电缆桥架、角铁、槽钢及各种消防器材等建筑材料。同时有幸成为中山建华墙板公司和华润水泥的特约经销商。公司秉承“信誉至上、用户至上”的宗旨，对广大客户始终持诚信、细致、认真的工作态度，力求各位客户都能满意。公司全体员工在“开拓创新、立足市场、用户至上、质量至上”的企业精神指导下，不断进取、发展壮大。阳春市浩禾建材有限公司热忱欢迎与广大客户洽谈订购各种产品及提供优质服务，真诚合作，携手共创美好的明天。

产品性能产品名称:RVV电缆线，RVV电线电缆额定电压：300V/500V。导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）。绝缘：聚氯乙烯混合物（PVC）。护套：柔性聚氯乙烯混合物（PVC），灰色（RAL7001）。芯线标识：5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，电缆接头，黄绿地线。芯线数：2—5芯，7—36芯（CCC目录外产品，无CCC认证）。截面积：0.75-2.5mm²；0.5、2.5—35mm²（CCC目录外产品，无CCC认证）。测试电压：2000V，5min。绝缘电阻：>200M欧姆×KM。使用温度：-30~+70℃。弯曲半径：15×电缆外径。阻燃特性：IEC 60 332.1。参考标准：GB 5023、IEC60227、HD VDE21.5 S3。包装规格：100m、500m、1000m。

产品结构的名称与材料

(1) 导线：产品进行电流或电磁波信息传输功能的最基本的必不可少的主要构件。

主要材料：导线是导电线芯的简称，用铜、铝、铜包钢、铜包铝等导电性能优良的有色金属制成，以光纤纤维作为导线。

有裸铜线、镀锡线;单支线、绞线;绞后镀锡线。

(2) 绝缘层：是包覆在导线外围四周起着电气绝缘作用的构件。即能确保传输的电流或电磁波、光波只沿着导线行进而不流向外面，导体上具有的电位(即对周围物体形成的电位差、即电压)能被隔绝，即既要保证导线的正常传输功能，又要确保外界物体和人身的安全。

导线与绝缘层是构成线缆产品(裸电线类除外)必须具备的两个基本构件。

主要材料：PVC、PE、XLPE、聚丙烯PP、氟塑料F，橡胶，纸，云母带

(3) 填充结构：很多电线电缆产品是多芯的，将这些绝缘线芯或线对成缆(或分组多次成缆)后，一是外形不圆整，二是绝缘线芯间留有很大空隙，因此必须在成缆时加入填充结构，填充结构是为了使成缆外径相对圆整以利于包带、挤护套。

主要材料：PP绳

(4) 屏蔽：是一种将电缆产品中的电磁场与外界的电磁场进行隔离的构件;有的线缆产品在其内部不同线对(或线组)之间也需要相互隔离。可以说屏蔽层是一种“电磁隔离屏”。高压电缆的导体屏蔽和绝缘屏蔽是为了均化电场的分布。

主要材料：裸铜线、铜包钢线、镀锡铜线

(5) 护层：当电线电缆产品安装运行在各种不同的环境中时，必须具有对产品整体，特别是对绝缘层起保护作用的构件，同轴电缆，这就是护层。

因为要求绝缘材料具有优良的各种电绝缘性能，则必须要求材料的纯度极高、杂质含量极微;往往无法兼顾其对外界的保护能力，所以对于外界(即安装、使用场合和使用中的)各种机械力的承受或抵抗力、耐大气环境、耐化学药品或油类、对生物侵害的防止，以及减少火灾的危害等都必须由各种护层结构来承担。

主要材料：PVC、PE、橡胶、铝、钢带

(6) 抗拉元件：典型的结构是钢芯铝绞线、光纤光缆电缆等。总之，开发的特种细小、柔软型，同时要求多次弯、扭曲使用的产品中，抗拉元件起着主要的作用。

电白电缆-浩禾建材-电缆接头由阳春市浩禾建材有限公司提供。阳春市浩禾建材有限公司(www.haohejc.com)为客户提供“HDPE双壁波纹管,电线电缆,镀锌线管线槽,配电箱,防水材料”等业务，公司拥有“广州新兴电缆,联塑,雄塑,平安消防”等品牌。专注于管道辅助材料等行业，在广东阳江有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王先生。