

# 厂家供销半挂车 抽拉式低平板半挂车 风力发电扇叶运输半挂车

产品名称	厂家供销半挂车 抽拉式低平板半挂车 风力发电扇叶运输半挂车
公司名称	梁山宇睿挂车销售有限公司
价格	88000.00/台
规格参数	梁山专用车制:11000*3000 低平板半挂车:12000*3000 山东梁山:13000*3000
公司地址	梁山县拳铺镇工业园区
联系电话	0537-7707313 15054726661

## 产品详情

此风叶车采用主车23米，前部抽拉一节 后部抽拉一节 中间抽拉两节 保证满足总长59米；采用四轴转向系统，配备小型液压站，手控操作实现转向，最大转角35度；板簧下置，货台面低，纵梁抽拉自如，通过性好。

该风叶车前部采用四次抽拉19米，后部抽拉7米，保证满足总长59米；采用四轴线转向系统，

配备小型液压站，手控操作实现转向，最大转角40度；可以运输单片、双片、长度短的三片风叶。

该车为双臂式液压垂直举升式风叶车，有效举升高度为5-10米。在转弯半径极小的情况下，

通过举升装置来提升所运物品的高度，缩短整车长度绕过障碍物并且该车在举升状态下可正常行走

具有很高的稳定性。举升式风叶车的出现有效解决了风叶在山区运输难！

在运输的过程中，液压控制可以使风叶360度旋转，  
风叶通过下回转支承和环形滑道可以旋转最大角度360度，

风叶通过油缸的伸缩使风叶的最大张角为60度(从风叶尖前面着地算起)。在运输的过程中，液压控制可以使风叶360度旋转，风叶通过下回转支承和环形滑道可以旋转最大角度360度，风叶通过油缸的伸缩使风叶的最大张角为60度(从风叶尖前面着地算起)。这些设计相对于普通风叶运输车，特别是针对山区风叶运输，举升式风叶运输车虽然在一定程度上解决了山区运输的难题，特别面对极限弯道时还是很困难。

。

本公司专业制造低平板半挂车、钩机板半挂车，外形尺寸：13750,12990,12500\*2800，

3000\*1550,1600,1700,1800（mm）低平板钩机板半挂车通常用来运输重型汽车（如牵引车、大客车、专用汽车等）、轨道车辆、矿用机械、林业机械、工程机械（如挖掘机、推土机、装载机、铺路机、起重机等）及其他重载货物，其重心越低，稳定性和安全性越好，运输超高货物和通过头顶障碍的能力就越强。低平板半挂车通常采用凹梁式（或者井型）车架，既车架前段为鹅颈（鹅颈前段的牵引销与牵引车上的牵引鞍座相连，鹅颈后端与半挂车架相连），中段为货台（车架最低部分），后端为轮架（含车轮）。

低平板半挂车载货也很广泛，适用于多种机械设备、大型物件、公路建设设备、大件罐体、电站设备机各种钢材的运输。

- 1、系列低平板半挂车有平板式、凹梁式和轮胎外露式结构，纵梁采用平直式或鹅颈式。其车架为阶梯型，纵梁截面为工字形，具有刚度高，强度高特点。
- 2、车架货台主平面低，保证了运输的平稳性，适宜运载各类工程机械、大型设备和钢材等。
- 3、采用三轴平衡式、双轴平衡式或刚性悬架，在前后钢板弹簧之间装有质量平衡块，可使前后钢板弹簧的挠度等量变化，使前后轴受力均衡等；
- 4、低平板半挂车系列产品适用于多种机械设备，大型物件、公路建设设备、大件罐体、电站设备机各种钢材的运输，用途广泛，高效快捷。整车采用先进的计算机辅助设计软件，进行优化设计灵活多样，根据用户要求设计车架承载面，满足各种特殊货物的运输。