

温室降温水帘

产品名称	温室降温水帘
公司名称	佛山市土禾设备实业有限责任公司
价格	260.00/个
规格参数	水帘墙:5090 水帘墙:7060 水帘墙:7090
公司地址	佛山市顺德区陈村镇陈公路石洲路段西侧工业区 第一号第一至二楼
联系电话	13732143219

产品详情

土禾水帘是一种特种纸制蜂窝结构材料，其工作原理是"水蒸发吸收热量"这一自然的物理现象。即水在重力的作用下从上往下流 在湿帘波纹状的纤维表面形成水膜，当快速流动的空气穿过湿帘时水膜中的水会吸收空气中的热量后蒸发带走大量的热使经过湿帘的空气温度降低从而达到降温的目的。

土禾水帘墙降温系统是水蒸发吸热原理,负压通风原理,来排出厂房内的废气、污气及解除高温闷热。

安装后可以非常有效的改善厂房的高温闷热环境,可使厂房内的温度(32~45 的高温环境)迅速地在10分钟内下降,并将温度保持在26~30 ,这是人体最舒适的工作环境,可以提升员工工作效率,保持产品的高品质。

其降温换气通风效果，可非常有效的解决95~99%厂房高温闷热、空气污浊的问题温效果明显;既可吹风、也可抽风，质量保证，是温室等降温通风的最佳选择。

降温水帘在现在的工业行业是最流行的，其降温环保效果，节电效果是其他降温设备不具备的。

工作原理

在厂房窗户的一端安装上降温水帘片/湿帘墙降温设备，与之相对的一端安装负压风机，应用负压风机将厂房内的热气抽出，在通风散热除尘的同时，室内外造成气压差，促使外界的空气经由降温水帘片/湿帘墙所形成的水膜蒸发吸热瞬间降温，凉爽空气便会源源不断的吹入厂房内部，进而营造一个舒适、凉爽、清新的工作环境。不管是在多么炎热的夏天，降温湿帘+负压风机通风降温系统可使用您的厂房温度始终保持在24 ~29 之间，使空气进行室内外循环，增加空气含氧量，可在极大程度上减少职业病的发生，进而提高工作效率!

