阳江广东防腐木木屋 广东防腐木木屋包工包料 森澜

产品名称	阳江广东防腐木木屋 广东防腐木木屋包工包料 森澜
公司名称	长沙森澜木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市开福区捞刀河街道捞建路84号
联系电话	13874991313

产品详情

A、带有天然的原木香味。

B、木纹表面凹凸、整洁、清晰，连接、镶嵌处紧密没有空隙。

C、 是否高温碳化，看看镶嵌处木头的横切面，整体都是暗红褐色，表面碳化的只是面表呈暗红褐色，内部依旧呈原木色。含水率小于6%，干缩率小于5%D、木凉亭顶盖是否采用采用三层防水处理

用水浸泡木材就是断绝微生物的氧气来源；用干方法干燥木材，是消除微生物生存必备的水源；化学药剂的防腐处理主要是断绝其营养物质来源。目前木材防腐主要是利用化学防腐剂的防腐作用。

木材在景观中的维护

由于木材是一种天然有机材料，在适宜的温度、湿度、适量的空气及木材本身的营养物质都齐备的情况下，极易受到生物侵害而遭破坏，导致木材腐朽、虫蛀。在我国规定，在户外使用的木材，必须要经过防腐处理，以大限度延长木材在室外安全使用年限，达到合理利用、节约资源的目的。

1.木材涂装对涂料的要求

底层涂料要具有良好的渗透性、润湿性、附着力，能够保证涂膜的持久性，具有优的耐水、耐污染、耐酸碱的能力；涂饰面层要有良好的装饰性，保证木纹的清晰度及明显的立体感；同时，为了方便施工，木器漆也应具有良好的重涂能力。

2.木材的防腐处理——防腐木

防腐木是采用防腐剂渗透并固化木材以后，使木材具有防腐功能、防生物侵害功能，避免了由于保存和使用不当，可能在半年至二年内发生腐朽和虫蛀的现象。值得注意的是，作为产外用的防腐木，它自身

的热胀冷缩没有经过特殊的控制，因此变形比较严重。在铺设防腐木地板的时候，通常就需要做成留有缝隙的地板，并且被架空，可以随时翻开，方便清洗或者捡拾掉落的东西。

防腐木凉亭，是指用防腐木组建而成的凉亭。所使用的防腐木是经过特殊防腐工艺处理后的木材，具有防腐烂、防白蚁、防真菌的功效。故此类凉亭稳定性强、使用期限长、性价比高。专门用于户外环境的露天木地板，并且可以直接用于与水体、土壤接触的环境中，是户外木地板、园林景观地板、户外木平台、露台地板、户外木栈道及其他室外防腐木凉棚的选材料。