

食品安全快速检测仪

产品名称	食品安全快速检测仪
公司名称	山东风铃物联网科技有限公司
价格	32000.00/1
规格参数	品牌:风铃 型号:FT-G1200 通道:12
公司地址	金马路一号欧龙产业园
联系电话	18765361384

产品详情

食品安全快速检测仪

产品用途：

该多功能食品安全检测仪为集成化食品安全快速检测分析设备，广泛应用于食药监局、卫生部门、高等院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验检疫部门等单位使用。

产品性能：

安卓智能操作系统，采用更加高效和人性化操作，仪器可连接网线或wifi、快速上传数据，可以插入手机流量卡，具有GPRS远传功能。

仪器带有监管平台。可将检测数据上传到监管平台，利用平台进行数据监测与数据统计。

一体化主机,包含食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、胶体金免疫层析检测模块。

一体化便携式快检设备，满足现场及流动检测使用需求，能够在同一软件下实现所有检测项目的检测，并可通过同一窗口直观显示检测结果。

胶体金模块检测方式：轨道式自动传输扫描，检测完成后自动退出试纸。

CT线自动识别，无需手动调整。

仪器具有品类多种类样品菜单库，可灵活选择检测样品，不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。

样品处理简单省力，整体操作快速、安全、便捷。

具有语音播报功能，更加高用户操作体验。

仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等。

高灵敏度，高检测精度，高重复性精度，扫描式高精度光学传感器。

内置强大的数据库，可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息，也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。

仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。

支持U盘存储。结果判定线可修改，对照值标定值可保存，断电不丢失数据。

兼容市场上所有的胶体金卡，使用耗材不受限制，极大增强用户使用体验。

食品安全快速检测仪

主要参数：1、主控芯片采用32位处理器，运转速度更快，稳定性强。

2、显示方式：7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。

3、直流12V供电，可连接车载电源。

4、12通道；单波长冷光源，每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源，标配先进的光路切换装置，专利光路切换功能可实现最多64波长，并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。

5、光源亮度自动调节与校准6、脉冲式恒流驱动，避免连续发光引起光衰和温漂。7、内置最新国家限量标准，可继续更新。8、可设置密码登录9、不间断进样，连续检测8、样本编号自动累加。10、检测项目可扩充。11、检测结果可批量打印，批量上传。12、检测结果为Excel表格，连接电脑即可拷贝。13、检测结果存储容量20万条14、支持Wifi网络，数据可局域网和互联网数据上传，检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理，检测区域食品安全长短期动态，达到食品安全问题预估、预警15、高速热敏打印机，检测完成可自动打印检测报告。16、标准USB接口，免驱动安装。

17、固件可升级

技术参数：1、农残：检出下限：抑制率5%，检测范围：抑制率(0~100)% 2、甲醛：

检出下限：1mg/kg，检测范围：(0~100) mg/kg 3、亚硝酸盐：

检出下限：1mg/kg，检测范围：(0~100) mg/kg 4、二氧化硫：

检出下限：1mg/kg；5mg/kg，检测范围：(0~100) mg/kg；(0~500) mg/kg 5、吊白块：

检出下限：5 mg/kg，检测范围：(0~500) mg/kg 6、蛋白质：

检出下限：0.5%，检测范围：(0~50)% 7、硼砂：检出下限：5 mg/kg，检测范围：(0~100)

mg/kg 8、双氧水：检出下限：5 mg/kg；10 mg/kg；100 mg/kg，检测范围：(0~500)

mg/kg；(0~1000) mg/kg；(0~10000) mg/kg 9、硝酸盐：检出下限：10 mg/kg；40 mg/kg

，检测范围：(0~1000) mg/kg；(0~4000) mg/kg 10、重金属铅：检出下限：0.5 mg/kg；0.2 mg/L

，检测范围：(0~50) mg/kg；(0~20) mg/L