

# 化工厂专用IICT4级防爆配电柜直供

产品名称	化工厂专用IICT4级防爆配电柜直供
公司名称	安徽力盾防爆电气有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:力盾防爆 型号:非标定制 防爆标志:ExpdeibIICT
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区淮上大道5555号院内1号厂房（注册地址）
联系电话	18155201700

## 产品详情

随着石油、化工、工程、厂矿、矿业等产业的飞速发展，防爆配电箱在生产、仓储、救援中的使用越来越广泛，品种越来越多。在爆随炸性气体危险场所里如何防止防爆配电箱事故性爆炸的发生已经成为十分重要的课题。由于防爆配电箱在工作时不可避免地产生电火花，它们一旦与生产或救援现场的爆炸性气体混合物相遇，就会导致爆炸事故的发生，直接危及国家财产和公民的生命安全。因此，作为使用最广泛的照明灯具箱，它的防爆技术问题早已引起了人们的普遍关注和高度重视。

力盾防爆电气有限公司专业生产PXK系列正压型防爆配电柜，该产品质量坚硬，价格便宜，我司有专业的人员对此进行研发，让产品的性能更加，本产品为正压型防爆产品，正压型原理为保证内部气体的压力高于周围以免爆炸性混合物进入外壳，或保证足量的保护气体通过使用内部的爆炸性混合物的浓度降低至爆炸下限以下；

化工厂专用IICT4级防爆配电柜直供力盾防爆正压型防爆配电柜适用范围：

广泛用于石油采炼、储存、化工、医药、及军事设施等爆炸性危险环境；

适用于对体积较大、内部元器件工作温升较高或电气线路较复杂的产品进行防爆处理；具有稀释气流和泄漏补偿两种处理型式；

适用于爆炸性气体环境1区、2区场所；

适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；

适用于T1~T4组温度组别；

化工厂专用IICT4级防爆配电柜直供力盾防爆正压型防爆配电柜产品特点：

外壳采用碳钢喷塑或不锈钢焊接成型，牢固可靠；

碳钢喷塑外壳表面高压静电喷塑处理；

模块化结构设计，正压腔和控制腔可采用上下组合、左右组合、前后组合等方式，也可分离安装；

自带气体调压过滤装置，用户只需引入现场工业气源即可，不必安装其他气源处理元件；

设有火花和颗粒挡板，正压腔出气可就地排放，安全可靠；

控制系统采用PLC可编程逻辑控制器，稳定可靠，响应速度快；

人性化的人机界面，液晶文字显示，集多项功能于一身，减少控制系统面板按钮、指示灯；

带有通讯接口，可实现远程集中监视与控制；

力盾防爆电气有限公司